

- IP65, D-merkitty valaisin
- Kemikaalinkestävä
- Valmistettu Ruotsissa



Mamba on kemikaalinkestävä IP65-luokan teollisuusvalaisin, joka soveltuu kylmätiloihin, parkkihalleihin, maa- ja kotieläintalousrakennuksiin sekä muihin vastaaviin tiloihin. Kevyesti opaloitu kupu. Käyttölämpötila -35 ... +45 C°. Vakiona myös DALI- ja liiketunnistin (RS) versiot.

Isäntä-/Orja -valaisimet: RS-valaisimet voidaan kytkeä myös ryhmään. Kaksi tunnistimella varustettua isäntävalaisinta voidaan kytkeä siten, että ne molemmat ohjaavat valaistusta. Isäntävalaisimeen voidaan liittää myös orjavalaisimia, joissa ei ole tunnistinta.

Mamba LED RS vakiomallien suositeltu max. asennuskorkeus 4 m. Kokonaiskuorma max 400 W, yksi Isäntä ja kolme orja-valaisinta.

RS DIM -versiossa orjavalaisimina käytettävä DALI-valaisimia. Isäntä- ja orjavalaisimet on kytkettävä saman sulakkeen taakse, samaan vaiheeseen. Runko on harmaata, lasikuituvahvistettua polyesteriä. Kupusalvat ruostumatonta terästä. Komponenttilevy valkoista teräslevyä. Kupu akryylia (PMMA). Asennus kattoon, valaisinripustuskiskoon tai seinään (kannakkeilla). Johtoaukot päädyissä Ø 20 mm. Pikakytkentäliittimet molemmissa päädyissä.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4306727	Mamba LED L150 12500lm 840 DA	95	12000	4000	1576x170x108	Harmaa	IP65
4306728	Mamba LED L150 12500lm 840 RS	95	12000	4000	1576x170x108	Harmaa	IP65
4306729	Mamba LED L150 12500lm840RSDIM	95	12000	4000	1576x170x108	Harmaa	IP65
4306726	Mamba LED L150 12500lm 840	95	12000	4000	1576x170x108	Harmaa	IP65