


- IP66, D-merkitty
- Iskunkestävä, IK08
- Valmistettu Ruotsissa



Siro, tiivis (IP66) ja iskunkestävä (IK08) yleisvalaisin vaativiin olosuhteisiin. MAMBAmiini on tiivis ja iskunkestävä valaisin, joka muotoilunsa ansiosta on helppo sijoittaa useisiin eri tiloihin. Valaisin sopii esimerkiksi teollisuus- ja tuotantotiloihin ja pysäköintihalleihin. Kaksi eri tehovaihtoehtoa mahdollistaa energiatehokkaan käytön monissa eri tyyppisissä tiloissa. Saatavana Casambi-ohjauksella. Runko polykarbonaattia (RAL7035), tiivisteet polyuretaania. Komponenttilevy valkolakattua sinkittyä teräslevyä.

Kolme eri tehovaihtoehtoa mahdollistaa energiatehokkaan käytön monissa eri tyyppisissä tiloissa. Mikroaaltotunnistin (RS) sytyttää valot liikkeestä ja sammuttaa valot viiveen jälkeen. Tunnistin toimii myös ulkotiloissa.

Tunnistimen herkkyyttä, toiminta-aikaa ja hämäräkytkimen asetuksia voidaan muuttaa tunnistimessa olevilla säätimillä.

RS DIM - versiossa on Corridor function-toiminto. (Valaistustaso n. 10 % kun tilassa ei havaita liikettä ja syttyy 100 % valaistustasolle liikehavainnosta.)

RS-mallien suositeltu asennuskorkeus max. 4 m.

Isäntä-/Orja - valaisimet: RS-valaisimet voidaan kytkeä myös ryhmään. Kaksi tunnistimella varustettua isäntävalaisinta voidaan kytkeä siten, että ne molemmat ohjaavat valaistusta. RS DIM -versiot ovat DALI-valaisimia. Isäntä- ja orjavalaisimet on kytkettävä saman sulakkeen taakse, samaan vaiheeseen.

RS-mallien orjakuormaa voidaan kytkeä max 400W. MAMBAmiini RS 40 W - max 10 kpl MAMBAmiini RS 50 W - max 8 kpl MAMBAmiini RS 65 W - max 6 kpl

Kupu huurrettua polykarbonaattia. Asennus kattoon tai valaisinripustuskiskoon mukana toimitettavilla pikakiinnikkeillä. Vakiona mukana myös vaakavaijerikannakkeet.

Kumitiivisteillä varustetut läpimenot molemmissa päädyissä, Ø 20 mm.

ON/OFF versiot: 2 kpl 5-napainen jousiliitinkytkentäräjä, 3-v läp johdotus 5x2,5 mm². DALI-versiot: 2 kpl 5-napainen jousiliitinkytkentäräjä, 1-v + DALI läp johdotus 5x2,5 mm². RS-versiot: 5-napainen jousilytkentäräjä molemmissa päissä. 2-vaihe läp johdotus mahdollinen. 5x2,5mm² läp johdotus. RS-DIM-versiot: 4-napainen jousilytkentäräjä molemmissa päissä. 1-vaihe läp johdotus mahdollinen. 4x2,5mm² läp johdotus.

Vaihtoehdot

Sähkönnumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpöpöytä-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
7215579	MAMBAmmini L120 5000lm 840 BTDA	36	5000	4000	1277x104x84	Harmaa	IP66
7215580	MAMBAmmini L150 6300lm 840 BTDA	48	6340	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66
4309270	MAMBAmmini L120 5000lm 840 RS	36	5000	4000	1277x104x84	Harmaa	IP66
4309271	MAMBAmmini L120 5000lm840 RSDIM	36	5000	4000	1277x104x84	Harmaa	IP66
4309274	MAMBAmmini L150 8000lm 840 RS	63	8000	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66
4309272	MAMBAmmini L150 6300lm 840 RS	48	6340	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66
4309273	MAMBAmmini L150 6300lm 840RSDIM	48	6340	4000	1578x104x84	Harmaa	IP66
4306415	MAMBAmmini L150 8000lm 840 DA	63	8000	4000	1573x104x84	Harmaa	IP66
4306507	MAMBAmmini L120 5000lm 840 DA	36	5000	4000	1277x104x84	Harmaa	IP66
4306582	MAMBAmmini L150 3800lm 840	28	3900	4000	1573x104x84	Harmaa	IP66
4306583	MAMBAmmini L150 6300lm 840	48	6300	4000	1573x104x84	Harmaa	IP66
4306584	MAMBAmmini L150 6300lm 840 DA	48	6300	4000	1573x104x84	Harmaa	IP66
4306414	MAMBAmmini L150 8000lm 840	63	8000	4000	1573x104x84	Harmaa	IP66
4306511	MAMBAmmini L120 3100lm 840	26	3100	4000	1277x104x84	Harmaa	IP66
4306504	MAMBAmmini L120 5000lm 840	36	5000	4000	1277x104x84	Harmaa	IP66