

- Peilivalaisin
- 600 mm pitkä
- Valmistettu Ruotsissa



Mimas LED sopii kylpyhuoneisiin esimerkiksi peilivalaisimeksi. Valtaosa valosta tulee epäsuorasti seinän ja katon kautta, jolloin se minimoi varjostuksen peilattaessa. Mimas LED-kylpyhuonevalaisimen pituus on 600 mm (12 W). Valaisin voidaan varustaa 230 V maadoitettulla pistorasialla (U) ja/ tai tunnistimella (NS). Valaisinmallit: Pelkkä valaisin = ON/OFFU = 230V maadoitettulla pistorasialla (oikealla puolella) NS = läsnäolotunnistimella (PIR) U NS = 230V maadoitettulla pistorasialla ja läsnäolotunnistimella (PIR) NS (läsnäolotunnistin = PIR) on varustettu infrapunatunnistimella, joka sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa. Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia. Tehdasasetuksena PIR-tunnistimen viiveaika on 5 min. PIR-valaisinten max asennuskorkeus 3 m. PIR-tunnistimen tehdasasetuksia voidaan muuttaa erikseen myytävällä kaukosäätimellä (7009046). Runko valkeaksi pulverimaalattua teräspeltiä. Päädyt valkoista ASA-muovia. Kupu opaali/pitkittäisprismoitettu akryyli (PMMA). Seinäasennus. c/c 600 = 400 mm Kaksi läpivientä Ø 20 valaisimen keskellä takana ja päällä, kytkentäliitin keskellä.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Väri	Kotelointiluokka	Iskunkestävyysluokka	
4124039	Mimas LED 12W 840 IP44 O	12	4000	600x97x62	Valkoinen	IP44
4124040	Mimas LED 12W 840 IP44 U O	12	4000	600x97x62	Valkoinen	IP44
4124041	Mimas LED 12W 840 IP44 NS O	12	4000	600x97x62	Valkoinen	IP44
4124042	Mimas LED 12W 840 IP44 U NS O	12	4000	600x97x62	Valkoinen	IP44
4124047	Mimas LED 12W 830 IP44 O	12	3000	600x97x62	Valkoinen	IP44 IK00
4124048	MimasLED 12W 830 IP44 U O	12	3000	600x97x62	Valkoinen	IP44 IK00
4124051	Mimas LED 12W 830 IP44 NS O	12	3000	600x97x62	Valkoinen	IP44 IK00
4124052	Mimas LED 12W 830 IP44 U NS O	12	3000	600x97x62	Valkoinen	IP44 IK00