

- Häikäisemätön mikroprismaoptiikka
- Helppo asentaa
- CRI90 vaihtoehto



Tyylikäs, ohut ja energiatehokas valopaneeli toimistokäyttöön. Moln PRO on ohut LED-valopaneeli häikäisemättömällä mikroprismaoptiikalla toimistokäyttöön (UGR<19).

Valaisin on alapuolelta IP44 ja yläpuolelta IP20. Valaisimien väriämpötilavaihtoehdot 3000 K, 4000 K. Moln PROsta löytyy myös versiot korkeammalla värintoistolla, CRI90. Saatavana myös Casambi-ohjauksella.

Moln PROssa on ohut, valkoinen alumiinikehys, joka sopii asennukseen näkyvän T-listan päälle. Valaisimeen on saatavana lisävarusteena vaijeriripustussarja, pinta-asennuskehys sekä piilolistakannakkeet. DALI-versiot soveltuvat suorapainikeohjaukseen ja ne ovat aina ketjutettavia.

Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua alumiinia. Mikroprismaoptiikka, UGR <19. Uppoasennus näkyvän T-listan päälle ilman kiinnikkeitä tai työkaluja. Min. asennussyvyys 50 mm, liitäntälaitteen korkeus 32 mm. Virtalähde sijoitetaan paneelin päälle.

Lisävarvikkeet: vaijeriripustinsetti, jossa 4x1500 mm vaijeri pikalukolla (4284408), pinta-asennuskehys 600x600 (4284414), piilolistakannakkeet (4284594)

Erillinen SELV-luokiteltu liitäntälaitte. ON/OFF -versiossa 2,5 m liitosjohto ja europistotulppa, DALI- versiossa 5- napainen 3 m liitosjohto. DALI-versioissa sekä K-merkityissä valaisimissa on vedonpoistin ja liitäntälaitte on ketjutettava. Valaisimen perusmalli on varustettu liitäntälaitteella, 2,5 m liitosjohdolla ja europistotulpalla. DALI--versio on varustettu 5-napaisella ja 3 m pitkällä liitosjohdolla.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4284547	MolnPRO 60x60 3500lm 940 MP	35	3500	4000	595x595x10	Valkoinen	IP20
4284546	MolnPRO 60x60 3500lm 930 MP	35	3500	3000	595x595x10	Valkoinen	IP20
4284498	MolnPRO 60x60 3500lm 930 MP DA	35	3500	3000	595x595x10	Valkoinen	IP20
4284499	MolnPRO 60x60 3500lm 940 MP DA	35	3500	4000	595x595x10	Valkoinen	IP20
4184402	MolnPRO 60x60 3400lm 840 MP DA						
4184403	MolnPRO 60x60 3400lm 830 MP DA						
4184404	MolnPRO 60x60 4400lm 840 MP K						
4184406	MolnPRO 60x60 4400lm 840 MP DA						
4184407	MolnPRO 60x60 4400lm 830 MP DA						
4184408	MolnPRO 60x60 5000lm 830 MP K						
4184409	MolnPRO 60x60 5000lm 840 MP K						
4184410	MolnPRO 60x60 5000lm 830 MP DA						
4184411	MolnPRO 60x60 5000lm 840 MP DA						
4284461	MolnPRO 60x60 3100lm 840 MP	27	3400	4000	595x595x10	Valkoinen	IP20
4184400	MolnPRO 60x60 3400lm 840 MP K						
4184401	MolnPRO 60x60 3400lm 830 MP K						