

- Matalarakenteinen
- Eri pituus-, teho- ja ohjaus vaihtoehtoja
- Valmistettu Ruotsissa



Naiadon helposti asennettava matalarakenteinen yleisvalaisinSatiiniopaalikuvun ansiosta valaisimen valo on tasainen ja häikäisemätönNaiad sopii erinomaisesti useimpien kuivien ja kosteiden tilojen yleisvalaisimeksi.

Saatavana kolme pituutta: 602, 1202 ja 1502 mm ja kaikista pituuksista kaksi eri tehoversiota.

Tuoteperheeseen kuuluu lisäksi:

ÖK - läpijohtotettu. (5x1,5mm²)

DALI- voidaan kytkeä myös suorapainikeohjaukseen, kuten Touch Dim/Switch Dim.

RS- liiketunnistinversio. Mikroaaltotunnistin.

RS DIM - liiketunnistinversio Corridor function-toiminnolla.

PIR - läsnäolotunnistinversio. Infrapunatunnistin. IP42

PIR DIM- läsnäolotunnistin Corridor function-toiminnolla. IP42

BT - ON/OFF, RS (mikroaaltotunnistin) Bluetooth Mesh-verkko.

BTDA - DALI, Bluetooth Mesh-verkko. Saatavana myös Casambi-ohjauksella

RS

Naiad RSsopii tiloihin jossa valot halutaan syttyvän liikkeestä.

RS on varustettu 5,8 GHz mikroaaltotunnistimella.

Mikroaaltotunnistin sytyttää valot liikkeestä ja sammuttaa valot viiveen jälkeen.

Tunnistimen herkkyyttä, toiminta-aikaa ja hämäräkytkimen asetuksia voidaan muuttaa tunnistimessa olevilla säätimillä.

RS DIM - versiossa on Corridor function-toiminto(Valaistustaso n. 10 % kun huoneessa ei oleskella ja syttyy 100 % valaistustasolle heti kun huoneeseen saavutaan.)

RS-mallien suositeltu asennuskorkeus max. 4 m.

Isäntä-/Orja - valaisimet:

RS-valaisimet voidaan kytkeä myös ryhmään. Kaksi tunnistimellavarustettua isäntävalaisinta voidaan kytkeä siten, että ne molemmat ohjaavat valaistusta. Isäntävalaisimeen voidaan liittää myös orjavalaisimia, joissa ei ole tunnistinta.

RS DIM -versiossa orjavalaisimina käytettävä DALI-valaisimia. Isäntä- ja orjavalaisimet on kytkettävä saman sulakkeen taakse, samaan vaiheeseen.

RS-vakiomallien taakse voidaan kytkeä max. 5 kpl orjavalaisinta.

PIR (IP42)

Naiad PIR sopii kohteisiin jossa valaisimet halutaan toimimaan läsnäolo- (infrapuna-) tunnistimella. PIR on varustettu infrapunatunnistimella, joka sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa.Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia.

PIR DIM-versiossa on Corridor function-toiminto eli valaisimet himmenee, mutta eivät sammu. Valaistustaso n. 10 % kun huoneessa ei oleskella ja syttyy 100 % valaistustasolle heti kun huoneeseen saavutaan (tehdasasetus, viiveaika 5 min).Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia.

Orjavalaisinten täytyy olla DALI-valaisimia.

PIR- ja PIR DIM-tunnistimien tehdasasetuksia voidaan muuttaa erikseen myytävällä kaukosäätimellä (7009046).

PIR-valaisinten max asennuskorkeus 3 m.

BT

Järjestelmän toiminta perustuu Bluetooth Mesh-verkkoon.

Sen käyttöönotto ja asetusten säätö tapahtuu helppokäyttöisellä Koolmesh-kännykäsovelluksella.

Naiad BT - ON/OFF - päälle/pois

Naiad BTDA - DALI - valaistustasoa voi tiputtaa portaattomasti

TURV - turvavalaisin, 1h akku. Erillinen turvaloyksikkö pienellä valontuotolla.

Akun käyttölämpötila min +5 °C / max +35 °C ja on vaihdettava joka neljäs vuosi (akun teoreettinen elinikä neljä vuotta).

Mikäli käyttölämpötila alle +5 °C , akun elinikää ei voida määritellä.

Runko ja asennuslevy valkoiseksi pulverimaalattua teräslevyä. Päädyt valkoista ASA-muovia.

Kupu akryyliä, satiiniopaali.

Asennus kattoon, seinään tai valaisinripustuskiskoon. Valaisimessa avainmenreikäkiinnitys joka helpottaa asennusta.

Johtoaukot päädyissä sekä kaksi läpivientä pohjassa. 5-napainen ketjutettava pikakytkentäliitin keskellä.

Läpijohdotetussa ÖK-versiossa 5-napaiset pikakytkentäliittimet päissä.

Valmistettu Ruotsissa

Tarvitsetko tukea?

myynti@exaktor.fi

+358 (0)103872270

exaktor.com/fi

exaktor

Vaihtoehdot

Sähkönnumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4306802	Naiad L150 5500lm 840 BTDA RS	39	5580	4000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306803	Naiad L150 5500lm840BTDA RS ÖK	39	5580	4000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306804	Naiad L120 4100lm 830 BT RS	29	4145	3000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306805	Naiad L120 4300lm 840 BT RS	29	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306806	Naiad L150 5300lm 830 BT RS	39	5306	3000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306643	Naiad L120 4300lm830 O PIR DIM	29	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IP42
4306807	Naiad L150 5500lm 840 BT RS	39	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306694	Naiad L120 4300lm 830 O Turv	29	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306697	Naiad L120 4300lm 840 O Turv	29	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306800	Naiad L120 4300lm 840 BTDA RS	29	4360	4000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306801	Naiad L120 4300lm840BTDA RS ÖK	29	4360	4000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306666	Naiad L150 5500lm 840 O DALI	39	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306667	Naiad L150 5500lm 830 O	39	5586	3000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306668	Naiad L150 5500lm 830 O DALI	39	5586	3000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306645	Naiad L60 2100lm 840 O RS DIM	16	2180	4000	602x159x46	Valkoinen	IP44
4306679	Naiad L120 6900lm 840 O RS	50	6943	4000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306680	Naiad L120 6900lm 840 O RS DIM	50	6943	4000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306681	Naiad L120 6900lm 830 O	50	6943	3000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306652	Naiad L150 5500lm 840 O RS	39	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306641	Naiad L120 4300lm 840 O PIR	29	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IP42
4306642	Naiad L120 4300lm840 O PIR DIM	29	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IP42
4306648	Naiad L120 4300lm 840 O RS	29	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306653	Naiad L150 5500lm 840 O RS DIM	39	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306654	Naiad L150 5500lm 830 O RS	39	5586	3000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306644	Naiad L60 2100lm 840 O RS	16	2180	4000	602x159x46	Valkoinen	IP44
4306400	Naiad L120 4300lm 830 O PIR	29	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IP42
4306619	Naiad L60 3200lm 840 O	25	3400	4000	602x159x46	Valkoinen	IP44
4306655	Naiad L150 5500lm 830 O RS DIM	39	5586	3000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306670	Naiad L120 4300lm 840 O ÖK DAL	29	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306671	Naiad L120 4300lm 830 O ÖK	29	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306698	Naiad L60 3200lm 840 O DALI	25	3400	4000	602x159x46	Valkoinen	IP44
4306656	Naiad L60 2100lm 840 O	16	2180	4000	602x159x46	Valkoinen	IP44
4306657	Naiad L60 2100lm 840 O DALI	16	2180	4000	602x159x46	Valkoinen	IP44
4306672	Naiad L120 4300lm 830 O ÖK DAL	29	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306673	Naiad L150 5500lm 840 O ÖK	39	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306692	Naiad L150 8300lm 830 O RS	60	8332	3000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306693	Naiad L150 8300lm 830 O RS DIM	60	8332	3000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306677	Naiad L120 6900lm 840 O	50	6943	4000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306674	Naiad L150 5500lm 840 O ÖK DAL	39	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306675	Naiad L150 5500lm 830 O ÖK	39	5586	3000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306678	Naiad L120 6900lm 840 O DALI	50	6943	4000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306669	Naiad L120 4300lm 840 O ÖK	29	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306676	Naiad L150 5500lm830 O ÖK DALI	39	5586	3000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306658	Naiad L60 2100lm 830 O	16	2180	3000	602x159x46	Valkoinen	IP44
4306685	Naiad L150 8300lm 840 O	60	8332	4000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306659	Naiad L60 2100lm 830 O DALI	16	2180	3000	602x159x46	Valkoinen	IP44
4306660	Naiad L120 4300lm 840 O	29	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306686	Naiad L150 8300lm 840 O DALI	60	8332	4000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306687	Naiad L150 8300lm 840 O RS	60	8332	4000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306661	Naiad L120 4300lm 840 O DALI	29	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306689	Naiad L150 8300lm 840 O RS DIM	60	8332	4000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306690	Naiad L150 8300lm 830 O	60	8332	3000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306662	Naiad L120 4300lm 830 O	29	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306663	Naiad L120 4300lm 830 O DALI	29	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306691	Naiad L150 8300lm 830 O DALI	60	8332	3000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306664	Naiad L150 5500lm 840 O	39	5586	4000	1502x159x46	Valkoinen	IP44
4306649	Naiad L120 4300lm 840 O RS DIM	29	4363	4000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306682	Naiad L120 6900lm 830 O DALI	50	6943	3000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306650	Naiad L120 4300lm 830 O RS	29	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306651	Naiad L120 4300lm 830 O RS DIM	29	4363	3000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306683	Naiad L120 6900lm 830 O RS	50	6943	3000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306684	Naiad L120 6900lm 840 O RS DIM	50	6943	3000	1202x159x46	Valkoinen	IP44
4306646	Naiad L60 2100lm 830 O RS	16	2180	3000	602x159x46	Valkoinen	IP44
4306647	Naiad L60 2100lm 830 O RS DIM	16	2180	3000	602x159x46	Valkoinen	IP44
4306700	NAIAD L150 5500lm 840 PIR	39			1502x159x46		
4306701	Naiad L150 5500lm 840 PIR DIM	43			1502x159x46		
4306724	Naiad L150 5500lm 830 O Turv	43			1502x159x46		
4306725	Naiad L150 5500lm 840 O Turv	43			1502x159x46		IP42
4309263	Naiad L150 5500lm940 O ÖK DALI	54			1502x159x46		IP44
4309264	Naiad L150 8300lm 940 O	69			1502x159x46		IP44
4309265	Naiad L150 8300lm 940 O ÖK	69			1502x159x46		IP44
4309266	Naiad L150 8300lm940 O ÖK DALI	69			1502x159x46		IP44
4309257	Naiad L120 6900lm 840 O ÖK	50			1202x159x46		IP44
4309258	Naiad L120 6900lm 840 O ÖK DA	50			1202x159x46		IP44
4309259	Naiad L150 8300lm 840 O ÖK	60			1502x159x46		IP44
4309260	Naiad L150 8300lm840 O ÖK DALI	60			1502x159x46		IP44
4309261	Naiad L150 5500lm 940 O	50			1502x159x46		IP44
4309262	Naiad L150 5500lm 940 O ÖK	50			1502x159x46		IP44