


- Pinta- tai uppoasennukseen
- Dippikytkin vaihtoehto
- PIR-versio



Skir on siro yleisvalaisin asuntoihin, käytäville ja varastoihin. IP44-kotelointiluokka mahdollistaa sen käytön myös kosteissa tiloissa.

Skir on saatavilla kahdessa eri koossa. Valaisin voidaan asentaa suoraan rasiaan tai upotusaukkoon säädettävän kiinnitysrousen avulla. Skirin valon väriämpötilaksi voi valita 3000 K, 4000 K tai 5700 K dippikytkimellä.

ON/OFF-versiossa teho on valittavissa kolmesta vaihtoehdosta. Saatavilla myös vaihehimmennettävä versio. Himmennettävä Skir versioissa himmentäminen tapahtuu perinteisellä nousevaa tai laskevaa reunaa leikkaavalla himmentimellä (Triac). Triac - DALI muuntimen avulla käy myös DALI järjestelmään. Plejd DIM-01 yhteensopiva.

Valkoinen polykarbonaattirunko (RAL 9016). Opaali häikäisysoja

Valontuotto, ON/OFF, 4000 K:

Skir, Ø 235 mm: 8 W, 900 lm 10 W, 1100 lm 12 W, 1300 lm

Skir Ø 300 mm: 10 W, 1100 lm 15 W, 1650 lm 20 W, 2300 lm

Skir PIR Ø 300 mm: 10 W, 1200 lm 15 W, 1800 lm 20 W, 2300 lm

Vaihehimmennettävä (Triac), 4000 K: Skir Ø 235 mm: 12 W / 1300 lm Skir Ø 300 mm: 22 W / 2400 lm

Pinta-asennus kattoon tai kattorasiaan säädettävällä jakorasiakiinnikkeellä. Pinta-asennus vaatii lisätarvikkeena toimitettavat korotusrenkaat (Snro 4184481) Korotusrenkaita käytettäessä valaisimen kotelointiluokka IP20. Uppoasennus: Mukana tulevalla kiinnitysrousella, upotusaukon halkaisija: Ø 235, 65 mm - 204 mm Ø 300, 120 mm - 260 mm

Katon paksuus 1-25 mm.

KytKentä: 3-napainen, ketjutettava pikakytkentäliitin

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxØxK/S, mm)	Väri	Koteloitusluokka
4184473	Skir 8/10/12W 830/840/857	12	900 - 1300	3000 - 5700	-x-x285x22	Valkoinen	IP44
4184474	Skir 12W 830/840/857 DIM	12	1300	3000 - 5700	-x-x285x22	Valkoinen	IP44
4184466	Skir 10/15/20W 830/840/857	20	1100 - 2300	3000 - 5700	-x-x-x25	Valkoinen	IP44
4184467	Skir 22W 830/840/857 DIM	22	2400	3000 - 5700	-x-x-x25	Valkoinen	IP44
4184540	Skir10/15/20W 830/840/857 PIR	20	1200 - 2300	3000 - 5700	-x-x-x25	Valkoinen	IP44