



- D-merkitty, IK08
- Kustannustehokas
- Dippikytkin vaihtoehto



Kustannustehokas ja pitkäikäinen IP66-valaisin monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Valaisin on D-merkitty ja IK08. Sen tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi parkki- ja teollisuushallit. POP Li66 tehon voi valita dippikytkimillä.

Saatavana kaksi eri pituutta, 1200 mm ja 1500 mm. Valaisin on aina läpijohtotettu.

POP Li66 DA - DALI ohjaus POP Li66 Flex versiossa on neljä teho- ja valovirtavaihtoehtoa. Sopivan tehon voi helposti valita asennusvaiheessa dippikytkimellä. POP Li66 Flex RS versiossa liiketunnistin sekä neljä teho- ja valovirtavaihtoehtoa. Sopivan tehon voi helposti valita asennusvaiheessa dippikytkimellä.

Runko ja kupu iskunkestävää polykarbonaattia (IK08) Asennus valaisinripustuskiskoon, kattoon tai seinään mukana toimitettavilla ruostumattomilla pikakiinnikkeillä. Vakiona mukana myös vaakavaijerikannakkeet.

Valaisimessa 5x2,5 mm<sup>2</sup> läp johdotus, sekä kummassakin päädyssä 5-napaiset pikakytkentäliittimet.

Ulkoasennuksissa (ympäristölämpötila alle 0 °C), käytettävä hengittävää läpivientihokkitiivistettä M20 (E1457984 tai vastaavaa). Näin estetään mahdollinen veden kondensoituminen.

Valmistettu EU:ssa.

**Tarvitsetko tukea?**

[myynti@exaktor.fi](mailto:myynti@exaktor.fi)

+358 (0)103872270

[exaktor.com/fi](https://exaktor.com/fi)

**exakt**or

## Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4306785	POP Li66 L150 7200lm FLEX	44	4100 - 7200	4000	1454x102x82	Harmaa	IP66
4306786	POP Li66 L120 5200lm FLEX RS	33	3000 - 5200	4000	1174x102x82	Harmaa	IP66
4306787	POP Li66 L150 7200lm FLEX RS	45	4100 - 7200	4000	1454x102x82	Harmaa	IP66
4306788	POP Li66 L120 5200lm DA	33	5200	4000	1174x102x82	Harmaa	IP66
4306789	POP Li66 L150 7000lm DA	0	7000	4000	1454x102x82	Harmaa	IP66
4306784	POP Li66 L120 5200lm FLEX	32	3000 - 5200	4000	1174x102x82	Harmaa	IP66