

- D-merkitty, IK10
- Katto- tai seinäasennus
- Valmistettu Ruotsissa



Pallas on siisti ja kestävä IK10 yleisvalaisin monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten käytäviin, portaikkoihin, kylpy- ja pesuhuoneisiin, pukuhuoneisiin sekä kylmätiloihin. Valaisin on D-merkitty ja sen voi asentaa joko kattoon (IP42) tai seinään (IP44). Pallaksen pyöreän, mattavalkoisen opaalikuvun ansioista sen valontuotto on tasainen ja häikäisemätön. Opaali läpikuultava runko antaa hillitysti taustavaloa taaksepäin seinää tai kattoa vasten. Pallaksesta on saatavana tunnistin- ja turvaloversiot, versio päivänvaloautomaatiikalla sekä Casambi-ohjauksella.

Vaihtoehdot: ON/OFF ja DALI-ohjattavat versiot Turv = turvalavalaisinversio 1 h akulla RS = liiketunnistin (mikroaalto) versio. Ketjutettava, mahdollista kytkeä orjavalaisimia Multisensor = yksinkertaisempi liiketunnistin versio. Dippikytkimellä valittavissa vaihtoehdot on/off tai 10 % valontason ylläpitäminen silloin kun tunnistin ei havaitse liikettä. Yksittäisasennuksiin, ei ketjutettava. RS DIM = Corridor function-toiminto. Valot pysyvät aina päällä, vakiona asetuksena 10 % tasolla. Viiveaika säädettävissä dippikytkimillä. Himmennystaso ohjelmoitava tehtaalla. DAYMultisens = liiketunnistin sekä hämäräkytkin. Sopii käytettäväksi esim. roskakatoksissa, autokatoksissa jne. Valaisin syttyy hämärästä ja ilman liikehavaintoa pysyy 10 % tasolla.

Valaisimen kupu ja runko ovat korkealaatuista, painepuristettua opaali-polykarbonaattia (PC). Kuvun pinta sekä pohjalevy ovat mattavalkoisia ja valaisimen sisäpuolinen asennuslevy valkoiseksi pulverimaalattua terästä. Valaisimen kiinnitysreikien etäisyys c/c on 250 mm. IP-luokitus kattoasennuksessa IP42 ja seinäasennuksessa IP44. Kaapelointia varten valaisimen takana on kaksi 20 mm läpivientiaukkoa. Pohjalevyn takana on tilaa kahdelle max 5x1,5 mm2 MMJ-kaapelille pinta-asennusta varten. Pakkauksessa on mukana erillinen ruuveilla varustettu vedonpoistin.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka
4284427	Pallas 1800lm 840 Turv	22	1850	4000	-x-x120	Valkoinen	IP42
4284429	Pallas 1800lm 840 DALI	17	1850	4000	-x-x120	Valkoinen	IP42
4284487	PALLAS 1800lm 830 multisensor	17	1800	3000	-x-x120	Valkoinen	IP42
4284418	Pallas 1800lm 840 Multisensor	17	1800	4000	-x-x120	Valkoinen	IP42
4284420	Pallas 1800lm 830	17	1850	3000	-x-x120	Valkoinen	IP42
4284421	Pallas 1800lm 830 RS	17	1850	3000	-x-x120	Valkoinen	IP42
4284422	Pallas 1800lm 830 Turv	22	1850	3000	-x-x120	Valkoinen	IP42
4284424	Pallas 1800lm 830 DALI	17	1850	3000	-x-x120	Valkoinen	IP42
4284425	Pallas 1800lm 840	17	1850	4000	-x-x120	Valkoinen	IP42
4284426	Pallas 1800lm 840 RS	17	1850	4000	-x-x120	Valkoinen	IP42
4284597	Pallas 1800lm 830 Multis Turv	22	2400	3000	-x-x120	Valkoinen	IP42
4284598	Pallas 1800lm 840 Multis Turv	22		4000	-x-x120	Valkoinen	IP42