

- Linjakas ripustusvalaisin
- Ylä- ja alavallo, 50/50
- Valmistettu Ruotsissa



Teslo-valaisimen ajaton muotoilu ja linjakkuus tekevät siitä tyylikkään valaisimen monenlaisiin käyttöympäristöihin. Ylä- ja alavallo (50/50) mahdollistavat miellyttävän epäsuoran valaistuksen. Valaisimen runko on valkoiseksi maalattua alumiinia ja päädyt maalaamatonta valettua sinkkiä. Vapaasti valaisimen rungon pituussuunnassa liikkuvat ripustussangat tekevät asennuksen helpoksi. DALI – varustettu yhdellä DALI-liitäntälaitteella, ei vetokytkintä. DE – (DimEasy) – varustettu yhdellä DALI-liitäntälaitteella. Ylä- ja alavallo ohjataan samanaikaisesti yhdellä vetokytkinhimentimellä. 2xDE – (2 x DimEasy) – varustettu kahdella DALI-liitäntälaitteella. Ylä- ja alavallo ohjataan erikseen erillisillä vetokytkinhimentimillä. Saatavissa erillisillä vetokytkimillä ylä- ja alavalolle, sekä myös pelkällä ylä- tai alavalolla sekä Casambi-ohjauksella. Valaisimen runko on valkeaksi maalattua (RAL 9016), suullakepuristettua alumiinia. Päädyt ovat maalaamatonta, valettua sinkkiä. Sisäpuoliset osat ovat terästä/alumiinia. Alavalon häikäisysuojana on kirkas mikroprismalevy varustettuna satiininopaalikalvolla. Valaisimen yläpuolella on kirkas muovilevy joka toimii myös pöly- ja kosketussuojana. Pöly- ja kosketussuoja kiinnitetään tukevasti ruuveilla valaisimen runkoon. Teslo DALI toimitetaan 5-napaisella 3 m liitosjohdolla. Teslo DE on varustettu DALI-liitäntälaitteilla jotka ohjaavat ylä- ja alavalloa samanaikaisesti. Teslo 2xDE, kaksi DALI-liitäntälaitetta ja ohjataan ylä- ja alavalloa erikseen omalla vetokytkinhimentimellä. Nopea veto kytkimestä sammuttaa tai sytyttää valon. Pitkä veto kytkimestä säättää valaistuksen tehoa. Valaisin on varustettu 3 m liitosjohdolla ja pistotulpalla.

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Kotelointiluokka	Ripustuksen pituus (mm)
4284580	Teslo L120 5200 840 DA	53	4000	1202x103x97	Valkoinen	IP20	100 - 1400
4284581	Teslo L120 5200lm 840 DE	53	4000	1202x103x97	Valkoinen	IP20	100 - 1400
4284583	Teslo L120 5000lm 830 2xDE	53	3000	1202x103x97	Valkoinen	IP20	100 - 1400
4284584	Teslo L120 5000lm 840 2xDE	53	4000	1202x103x97	Valkoinen	IP20	100 - 1400
4284577	Teslo L120 5000lm 830 DA	53	3000	1202x103x97	Valkoinen	IP20	100 - 1400
4284578	Teslo L120 5000lm 830 DE	53	3000	1202x103x97	Valkoinen	IP20	100 - 1400