



- Värilämpötilan vaihtomahdollisuus dippikytkimellä
- Ymir Flex-mallissa tehon voi valita
- Valaisin alaspäin IP54



Ymir on monikäyttöinen LED-alasvalo yleisiin tiloihin ja toimistoihin. Valaisin on alaspäin IP54, joten se soveltuu myös kosteisiin tiloihin kuten kylpy- ja suihkuhuoneisiin. Ymir Out on varustettu ulkokäyttöön soveltuvalla liitäntälaitteella, ja se onkin erinomainen ratkaisu esimerkiksi ulkolippoihin. Valaisin on suunniteltu kestäämään suolaista ja kosteaa ilmastoa sekä lämpötilanvaihteluita. Ymirin valopinta on tasainen ja häikäisemätön. Sen valkoinen upotuskehys yhdistää tyylikkäästi valaisimen ja kattopinnan. Ymir on kokonaan metallirunkoinen ja suojausluokaltaan II. Saatavilla on kaksi eri kokoa. Ymirin valon värilämpötilaksi voi valita 3000K, 4000 K tai 5700 K dippikytkimellä. Ymir Out Flex-mallissa sopivan tehon voi valitakytkentävaiheessa kolmesta vaihtoehdosta: 15 W, 21 W tai 29 W. Ymir (ei Out versio) on saatavilla myös Casambi-ohjauksella. Valaisimen runko valettua alumiinia. Valkoinen upotuskehys on ABS-muovia. Häikäisyysuoja akryylimuovia. Asennetaan uppoon. Kattolevyn paksuus 1 – 25 mm. Upotusaukko 6" = 160–170 mm / 8" = 200–210 mm. Upotussyvyys 95 mm. Valaisimessa erillinen SELV-luokiteltu liitäntälaitte. ON/OFF-versio varustettu europistotulpallisella 2,5 metrin liitosjohdolla. DALI-versio varustettu 5-napaisella ja 3 m pitkällä liitosjohdolla. Ymir 6" ja 8" ON/Off: 56 kpl Ymir 6" ja 8", DALI: 43 kpl. Värilämpötila: dippikytkimellä valittavissa 3000 K tai 4000 K tai 5700K toleranssi +/- 300 K. Lisätarvikkeet: valkoinen upotuskehys 6" 270 mm (Snro 4284067), valkoinen upotuskehys 8" 310 mm (Snro 4284548).

Vaihtoehdot

Sähkönumero	Tuotenimi	Järjestelmän enimmäisteho	Valovirta (lm)	Väriämpötila-alue (K)	Mitat (PxLxK/S, mm)	Väri	Koteloitusluokka
4124057	Ymir 6" 1600lm 830/840/857	15	1600	4000	-x-x50	Valkoinen	IP20
4124058	Ymir 6" 1600lm 830/840/857 DA	15	1600	4000	-x-x50	Valkoinen	IP20
4124061	Ymir 8" 2100lm 830/840/857	20	2100	4000	-x-x50	Valkoinen	IP20
4124062	Ymir 8" 2100lm 830/840/857 DA	20	2100	4000	-x-x50	Valkoinen	IP20