



- Uppdatera från lysrör till LED
- Snabb och enkel montering
- Tillverkad i Värnamo



Med insatsen Zodiac Refit ersätter du monteringsplåten i Zodiac-armaturer som är 1600mm långa. Alla komponenter sitter monterade på insatsplåten och den monteras lätt med hjälp av bygeln som håller reflektorn och befintlig armatur behöver inte demonteras från tak / vajer. Beroende på vilken höjd armaturen är installerad på finns insatsen i flera ljusspridningar. Ljusflödet är ställbart i 4-steg på drivdonet. Insatsen kan anpassas till DSI, DALI m. m för att passa till din anläggning. Kontakta vår kundsupport för mer information eller frågor; info@exaktor.se / 0370-69 07 20 Tillverkad i Värnamo.

Variationer

| E-nummer | Produktnamn | Effekt (W) | Lumen (lm) | Färgtemperatur (K) | Mått (LxBxH/D, mm) | Färg | Omgivningstemp (°C) |
|----------|-----------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 8180002 | ZODIAC REFIT 30°L16 840 | 62 | 5900 - 10058 | 4000 | 1525x162x49 | Rostfritt stål | -20 - 35 |
| 8180003 | ZODIAC REFIT 60°L16 840 | 62 | 5700 - 9600 | 4000 | 1525x162x49 | Rostfritt stål | -20 - 35 |
| 8180004 | ZODIAC REFIT 90°L16 840 | 62 | 5700 - 9800 | 4000 | 1525x162x49 | Rostfritt stål | -20 - 35 |
| 8180005 | ZODIAC REFIT 30°L16 84 BTDA | 77 | 11700 | 4000 | 1525x162x49 | Rostfritt stål | -20 - 35 |
| 8180006 | ZODIAC REFIT 60°L16 84 BTDA | 77 | 11700 | 4000 | 1525x162x49 | Rostfritt stål | -20 - 35 |
| 8180007 | ZODIAC REFIT 90°L16 84 BTDA | 77 | 11700 | 4000 | 1525x162x49 | Rostfritt stål | -20 - 35 |