



- On/Off eller DALI med upp till 160lm/W
- Ställbar effekt och färgtemperatur
- Mikroprismatiskt bländskydd och IP54



Tunn ljuspanel med extra hög ljuseffektivitet (HE). Armaturen har ett ljusutbyte upp till 160lm/W och 5700lm vid max inställd effekt. Ljuspanelen är försedd med mikroprismatiskt diffusor, lämplig för miljöer med krav på högre avbländning.

Panelen har en diskret ram i vitlackerad aluminium och monteras verktygslöst i undertak med synlig bärprofil. Minsta infällnadsdjup vid montage underifrån är 50 mm. Tillbehör finns för montage dikt tak, samt cirkulär täcksiva för ändrad design, se tillbehör. Kapslingsklass IP54 under undertak och IP20 ovan undertak. Vid utanpåliggande montage i ram är armaturen klassad som IP20.

Armaturen har ställbar färgtemperatur och finns tillgänglig som On/Off eller DALI. On/Off varianten finns med 3 m sladdställ med ojordad europakontakt eller med 3-pol anslutningsbox (EQ-box).

Armaturen säljs styckförpackad eller i 6-pack för större projekt.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Spridningsvinkel (°)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg
7027062	MOLN HE MP 6x6 FLEX	37	2900 - 5700	3000 - 5000	90	595x595x25	Vit
7027063	MOLN HE MP 6x6 FLEX 6P	37	2900 - 5700	3000 - 5000	90	595x595x25	Vit
7027064	MOLN HE MP 6x6 FLEX EQ	37	2900 - 5700	3000 - 5000	90	595x595x25	Vit
7027065	MOLN HE MP 6x6 FLEX EQ 6P	37	2900 - 5700	3000 - 5000	90	595x595x25	Vit
7027066	MOLN HE MP 6x6 DALI	39	3300 - 5900	3000 - 5000	90	595x595x25	Vit
7027067	MOLN HE MP 6x6 DALI 6P	40	3300 - 5900	3000 - 5000	90	595x595x25	Vit