



- On/Off, DALI eller BTDA upp till 160lm/W
- Ställbar effekt och färgtemperatur
- Mikroprismatiskt bländskydd och IP54



Moln HE är en tunn ljuspanel med mikroprismatisk diffusor och är lämplig som allmänbelysning i miljöer med krav på högre avblandning och ljuseffektivitet. HE står för High Efficiency / Hög Effektivitet och ljusutbytet på Moln HE är upp till 160lm/W! Moln HE är även lämplig om du behöver mycket ljusflöde, vid max inställd effekt ger panelen upp till 5700lm.

Armaturen har en diskret ram i vitlackerad aluminium som monteras utan verktyg i undertak med synlig bärprofil, minsta infällnadsdjup vid montage underifrån är 50mm. Vi montage dikt tak kan tillbehör 7013700 användas. För att ändra utseendet på armaturen kan man kombinera armaturen med en cirkulär täcksiva som finns att köpa som tillbehör (7910385, 7910178). Moln HE har kapslingsklass IP54 under undertak samt kapslingsklass IP20 ovan undertak, vid utanpåliggande montering i ram klassas hela armaturen som IP20.

Armaturen har ställbar färgtemperatur i tre lägen; 3000-, 4000 och 5000k och finns som on/off eller DALI.

On/off är ställbar i fem steg; 20- / 25- / 30- / 35- & 40W och levereras med friliggande dragavlastat driftdon. On/off finns med 3m sladdställ med ojordad europakontakt eller med 3-pol anslutningsbox, EQ-box. EQ-boxen har dubbla ingångar och snabbkopplingsplint för kablage mellan 0,75 - 2,5mm<sup>2</sup>. DALI levereras med friliggande dragavlastat DALI-driftdon och 5-pol anslutningsbox, EQ-box. EQ-boxen har dubbla ingångar och snabbkopplingsplint för kablage mellan 0,75 - 2,5mm<sup>2</sup>.

Moln HE finns som styckförpackad eller som 6-pack i låda utan innerboxar med drivdon placerat ovan LED panelerna. Vid projekt med många armaturer är 6-pack lämpligt då tiden och hanteringen av varje armatur blir mindre och även mängden emballage minskar.

Levereras med anpassat driftdon och sladd eller anslutningsdosa. Snabbkoppling mellan driftdon och ljuspanel.

## Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Spridningsvinkel (°)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg
7027067	MOLN HE MP 6x6 DALI 6P	39	1700 - 5900	3000 - 5000	90	595x595x25	Vit
7027066	MOLN HE MP 6x6 DALI	39	1700 - 5900	3000 - 5000	90	595x595x25	Vit
7027065	MOLN HE MP 6x6 FLEX EQ 6P	37	2900 - 5700	3000 - 5000	90	595x595x25	Vit
7027064	MOLN HE MP 6x6 FLEX EQ	37	2900 - 5700	3000 - 5000	90	595x595x25	Vit
7027063	MOLN HE MP 6x6 FLEX 6P	37	2900 - 5700	3000 - 5000	90	595x595x25	Vit
7027062	MOLN HE MP 6x6 FLEX	37	2900 - 5700	3000 - 5000	90	595x595x25	Vit
7028050	MOLN HE MP 6x6 BTDA	40	1700 - 5900	3000 - 5000		595x595x32	Vit