# exStreet

https://exaktor.com/produkt/exstreet/

2026-11-14





- Flera olika optiker
- Optimal avbländning och ljusspridning

exStreeet är en stolparmatur med optimal avbländning och ljusspridning som ska ge en säkrare och förbättrad ljusmiljö för fotgängare, cyklister och bilister när det är mörkt. Armaturen är lämplig som belysning för till exempel gator, vägar, elljusspår, gångvägar, cykelvägar, parker och parkeringar. Armaturen finns med flera olika optiker och effekter vilket ger möjlighet till att anpassa ljuset för miljön som ska belysas. Rekommenderade installationshöjder: 15W 3-7 m / 30W 3-8 m / 50W 6-10 m. exStreet har en inbyggd driver som är försedd med överspänningsskydd 6kV och extra SPD (Surge Protection Device)på 10kV som skyddar mot åsknedslag. Armaturen monteras på toppen av en stolpe eller på en stolparm. Standardskruvarna som medföljer armaturen är lämpliga för Ø 60-66 mm montering på stolpe/arm men det finns längre skruvar tillgängliga för 48 mm diameter stammar, vilket måste anges vid beställning. Monteringsvinkeln kan enkelt justeras +/- 15° med det medföljande fästet. exStreet Mini levereras som standard med 7,0m 3x1,5mm² gummikabel. exStreet 30W och exStreet 50W levereras som standard med 10,0m 3x1,5mm² gummikabel. På förfrågan finns det möjlighet att beställa exStreet med justerad effekt samt ett antal ljusstyrningsalternativ till exempel DALI, CLO och Astro- eller timerbaserad nattsänkning/nattsläckning (nattsänkning/nattsläckning kräver externt skymningsrelä eller astrour).

## Variationer

| E-nummer | Produktnamn | Effekt (W) | Färgtemperatur (K) | Mått (LxBxH/D, mm) | Färg | IK klass | Omgivningstemp (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7727461 | exStreet 30/740 O1 Grå | 30 | 4000 | 680x282x160 | Grå | IK08 | -30 - 50 |
| 7727462 | exStreet 30/740 O2 Grå | 30 | 4000 | 680x282x160 | Grå | IK08 | -30 - 50 |
| 7727463 | exStreet 30/740 O3 Grå | 30 | 4000 | 680x282x160 | Grå | IK08 | -30 - 50 |
| 7727464 | exStreet 50/740 O1 Grå | 50 | 4000 | 680x282x160 | Grå | IK08 | -30 - 50 |
| 7727465 | exStreet 50/740 O2 Grå | 50 | 4000 | 680x282x160 | Grå | IK08 | -30 - 50 |
| 7727466 | exStreet 50/740 O3 Grå | 50 | 4000 | 680x282x160 | Grå | IK08 | -30 - 50 |
| 7727617 | exStreet mini 15/740 O4 | 15 | 4000 | 613x222x159 | Grå | IK08 | -30 - 50 |
| 7727618 | exStreet mini 15/740 O5 | 15 | 4000 | 613x222x159 | Grå | IK08 | -30 - 50 |
| 7727750 | exStreet mini 15/740 O2 | 15 | 4000 | 613x222x159 | Grå | IK08 | -30 - 50 |
| 7727751 | exStreet 30/740 O4 Grå | 30 | 4000 | 680x282x160 | Grå | IK08 | -30 - 50 |
| 7727752 | exStreet 30/740 O5 Grå | 30 | 4000 | 680x282x160 | Grå | IK08 | -30 - 50 |
| 7727753 | exStreet 50/740 O4 Grå | 50 | 4000 | 680x282x160 | Grå | IK08 | -30 - 50 |
| 7727754 | exStreet 50/740 O5 Grå | 50 | 4000 | 680x282x160 | Grå | IK08 | -30 - 50 |