

- IP67
- Slagtålig armatur
- Tillverkad i Värnamo



Armaturserien Cobra har IP67 i skyddsklass och tål både värme och kyla vilket gör att den passar bra som belysning i utsatta miljöer. Konstruktionen med ett chassi av extruderad profil och monteringsplåt i aluminium ger armaturen en låg vikt samt hög förmåga att leda bort värme vilket gör att armaturen kräver minimalt underhåll och får en lång livslängd. Cobra är en idealisk belysning för till exempel parkeringsgarage, kylrum, bilverkstäder och andra krävande produktions- och industrialanläggningar. Armaturen finns i två längder, 762mm och 1372mm, med 4000K, med olika styrningar och uppfyller kraven för D-märkning. On/offDALI kan kopplas som DALI eller som impulsstyrning/Switch-dim. RS är utrustad med en rörelsesensor som tänder armaturen vid närvaro och släcker armaturen om ingen är närvaro registrerats. Det finns möjlighet att låta en RS-armatur driva armaturer utan RS (slavarmaturer). Armaturen tillverkas i Värnamo.

## Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IK klass
7212590	COBRA MID L762 840	39	3763	4000	762x185x85	Grå	IK09
7212591	COBRA MID L1372 840	39	3763	4000	1372x185x85	Grå	IK09
7212592	COBRA MID L1372 840 DALI	75	7526	4000	1372x185x85	Grå	IK09
7212593	COBRA MID L1372 840 DALI RS	75	7526	4000	1372x185x85	Grå	IK09
7214362	COBRA MID 7500lm 840	75	7526	4000	1372x185x85	Aluminium	IK09