


- 5 varianter optik
- Högt ljusflöde
- För miljöer med stor kemisk påverkan



Beam G2 är en effektiv dimbar LED-belysning med högt ljusflöde. Beam G2 Dali passar i miljöer med höga takhöjder i till exempel industri, lager eller stormarknader. Beam G2 Dali Klar är utrustad med en klar glasskiva som är avsedd för miljöer med stor kemisk påverkan till exempel djurstallar. Armaturen finns med 5 varianter av optik, vilket ger en optimal ljusbild för olika lokaler och takhöjder. Som tillbehör finns det två olika reflektorer för ytterligare möjlighet att anpassa ljuset. Armaturen har en stomme i svartlackad aluminium och kan med fördel användas i miljöer med temperatur från -30 - + 50 °C. På förfrågan kan Beam G2 Dali fås med andra wattstyrkor. Beam G2 uppfyller kraven för D-märkning.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	Omgivningstemp (°C)
7214039	BEAM G2 50° DALI	150	4000	-x-x241	Svart	-30 - 50
7214040	BEAM G2 90° DALI	150	4000	-x-x241	Svart	-30 - 50
7214041	BEAM G2 120° DALI	150	4000	-x-x241	Svart	-30 - 50
7214042	BEAM G2 OPAL DALI	150	4000	-x-x241	Svart	-30 - 50
7214338	BEAM G2 KLAR DALI	150	4000	-x-x241	Svart	-20 - 50