exWall

https://exaktor.com/produkt/exwall/

2026-11-14





- Väggarmatur i två storlekar med effektiv ljusspridning
- Finns med olika styrningar och färgtemperaturer
- IP66 och IK10 för tuffa miljöer

IK10 DALI ALEM 09

Fasadarmatur med mycket effektiv ljusspridning och asymmetrisk ljusbild. Armaturen är tillverkad i pressgjuten aluminium och finns tillgänglig i två storlekar. De större varianterna passar för de flesta fastigheter så som industribyggnader, medan den mindre Exwall S är mer lämpad vid portar och entréer vid t.ex. industrier, skolor eller bostadhus.

exWall (den större varianten) levereras med 4000K och finns i svart eller brons samt med flera styrningsalternativ. On/Off och Flex har ställbar effekt och ljusflöde som justeras på plats. DALI och D2D levereras med CLO (Constant Light Output) som standard, där D2D även har förprogrammerad nattsänkning till 50 % kl. 22:00–04:00.

exWall S Flex har ställbar färgtemperatur (3000–4000K) och finns tillgänglig i svart.

Armaturen är utrustad med 6kV överspänningsskydd samt packning på baksidan av monteringslådan som minskar trycket mot väggen och förhindrar vatteninträngning vid kabelinföring bakifrån. Konstruktionen gör armaturen enkel att rengöra.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IK klass
7703400	exWall 40 840 Svart/Brons	40	5200	4000	296x223x150	Brun	IK10
7704307	exWall Flex 840 Brons		4300	4000	296x223x150	Brons	IK10
7706119	exWall SV 840 DALI	36	4300	4000	296x223x150	Svart	IK10
7706120	exWall BR 840 DALI	36	4300	4000	296x223x150	Brun	IK10
7706625	exWall S FLEX SVART	20	1300 - 2600	3000 - 4000	200x110x180	Svart	IK10
7706934	exWall M FLEX SVART	60	2460 - 8070	3000 - 4000	296x150x223	Svart	IK10