ExFlood

https://exaktor.com/produkt/exflood/

2026-11-14



- Flera olika optiker
- Enkel att montera

exFlood är en kvalitetsarmatur med effektiv ljusspridning som är enkel att montera och installera. Strålkastaren är valbar med flera olika optiker och effekter vilket ger möjlighet till personlig anpassning. Armaturen är lämplig som belysning utomhus till exempel vid vägg, på stolpe, parkering, lastkajer och fasader. Nedan finns de valbara optikerna och tips på områden där de lämpar sig väl för användning. AS55 = asymmetrisk bredstrålande (55°) – rekommenderas för innergårdar, parkeringsplatser och idrottsområdenAS10 = asymmetrisk smalstrålande (10°) – rekommenderas för lastkajer och fasaderSY30 = symmetrisk medelbred (30°) fördelning – rekommenderas för fasaderSY15 = symmetrisk smal ljusfördelning (15°) – rekommenderas för punktinriktad belysning. exFlood strålkastare har en inbyggd driver som är försedd med överspänningsskydd 6kV som skyddar mot åsknedslag. Strålkastaren finns i 4000K och som on/off. Armaturen levereras som standard med 1,5m gummikabel 3x1mm² och monteras med hjälp av medföljande uppfästningsbygel som gör det möjligt att vinkla armaturen i +/- 90°.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IK klass
7764363	exFlood 40/840 AS55 Sv	40	5400	4000	359x308x82	Svart	IK08
7764364	exFlood 40/840 AS10 Sv	40	5400	4000	359x308x82	Svart	IK08
7764365	exFlood 40/840 SY15 Sv	40	5400	4000	359x308x82	Svart	IK08
7764366	exFlood 40/840 SY30 Sv	40	5400	4000	359x308x82	Svart	IK08
7764367	exFlood 80/840 AS55 Sv	80	10800	4000	359x308x82	Svart	IK08
7764368	exFlood 80/840 AS10 Sv	80	10800	4000	359x308x82	Svart	IK08
7764369	exFlood 80/840 SY15 Sv	80	10800	4000	359x308x82	Svart	IK08
7764370	exFlood 80/840 SY30 Sv	80	10800	4000	359x308x82	Svart	IK08
7764371	exFlood 120/840 AS55 Sv	120	16200	4000	366x413x83	Svart	IK08
7764372	exFlood 120/840 AS10 Sv	120	16200	4000	366x413x83	Svart	IK08
7764373	exFlood 120/840 SY15 Sv	120	16200	4000	366x413x83	Svart	IK08
7764374	exFlood 120/840 SY30 Sv	120	16200	4000	366x413x83	Svart	IK08