



- Med direkt och indirekt ljus
- Väl avbländad
- Tillverkad i Värnamo



Pendlade armaturen Cressida LED kombinerar direkt och indirekt ljus och lämpar sig väl som arbetsplatsbelysning. Armaturen är väl avbländad vilket gör den mycket lämplig som belysning vid bildskärmsarbete. Cressida pendlas från tak med tillhörande wireupphäng (1,0m) och kan på förfrågan levereras med CR190 eller i en annan RAL-färg. Cressida finns i två längder, 1200 och 1500mm och i 3000K eller 4000K. On/Off: Direkt/indirekt ljus, ingen brytare. Levereras med 3m sladd med stickkontakt. DE: Separat reglering av direkt/indirekt ljus med dubbla dragdim. Levereras med 3m sladd med stickkontakt. DALI: Direkt/indirekt ljus styrs via DALI/Switch Dim, ingen brytare. Levereras med 3m 5-ledarsladd. Armaturen tillverkas i Värnamo.

## Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	Pendel längd (mm)
7017252	CRESSIDA L1200 830	65	3000	1216x240x54	Vit	100 - 1000
7017253	CRESSIDA L1200 840	65	4000	1216x240x54	Vit	100 - 1000
7017254	CRESSIDA L1200 830 DALI	65	3000	1216x240x54	Vit	100 - 1000
7017255	CRESSIDA L1200 840 DALI	65	4000	1216x240x54	Vit	100 - 1000
7017256	CRESSIDA L1200 830 DE	69	3000	1216x240x54	Vit	100 - 1000
7017257	CRESSIDA L1200 840 DE	69	4000	1216x240x54	Vit	100 - 1000
7017260	CRESSIDA L1500 830	75	3000	1516x240x54	Vit	100 - 1000
7017261	CRESSIDA L1500 840	75	4000	1516x240x54	Vit	100 - 1000
7017262	CRESSIDA L1500 830 DALI	75	3000	1516x240x54	Vit	100 - 1000
7017263	CRESSIDA L1500 840 DALI	75	4000	1516x240x54	Vit	100 - 1000
7017264	CRESSIDA L1500 830 DE	79	3000	1516x240x54	Vit	100 - 1000
7017265	CRESSIDA L1500 840 DE	79	4000	1516x240x54	Vit	100 - 1000