MAMBA LED

https://exaktor.com/produkt/mamba-led/

2026-11-22



- D-märkning
- Tillverkad i Värnamo

Mamba LED är en tålig armatur som är lämplig för krävande miljöer, till exempel industrier, snickerier och djurstallar. Armaturen uppfyller kraven för D-märkning, finns i tre olika längder (600,1200 eller 1500mm), med olika ljusstyrningsalternativ och med eller utan överkoppling (ÖK) On/off DALIRS är utrustad med en rörelsesensor som tänder armaturen vid närvaro och släcker om ingen närvaro registreras under inställd fördröjningstid (5min). Sensorn kan vara känslig för vibrationer, ventilatrioner och dylikt vilket gör att den kan feldetektera. Det finns möjlighet att låta en RS-armatur driva armaturer utan RS. Dock maximalt fem sekundärarmaturer per RS-armatur. Mamba LED RS lämpar sig bäst för takhöjd upp till 4m. På förfrågan kan Mamba LED levereras med bluetooth-kommunikation för trådlös stryning och gruppering av armaturer. Armaturen tillverkas i Värnamo.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IK klass
7223558	MAMBA L30/840/449	18			666x170x108	Grå	IK03
7223569	MAMBA L60/840/449	36		4000	1276x170x108	Grå	IK03
7223660	MAMBA L72/840/449	53	7500	4000	1576x170x108	Grå	IK03