

- HACCP klassad
- D-märkning
- Tillverkad i Värnamo



Mamba Mini är en armatur i kapslingsklass IP66 för miljöer inomhus eller utomhus under skydd, exempelvis industri, verkstad, garage, kulvert eller källare. Armaturen är brandklassad (UL94):V2 och uppfyller livsmedelsindustrins internationella standard; (EU) No. 852/2004 (HACCP). Armaturen finns i två olika längder (1200 eller 1500mm), med 4000K, i tre olika varianter (BAS, MID eller PRO) samt som on/off eller DALI. Mamba Mini PC i 1500 längd med DALI finns även i en variant med högt ljusflöde (HO). On/off DALI kan kopplas som DALI alternativt som impulsstyrning/Switch Dim. BAS: 1 st 3 pol-plint för 1-fas inkoppling vid sida. MID: 2 st 5 pol-plint för 3-fas överkoppling med 5G2,5 mm² PRO: 2 st 5 pol-plint för 3-fas överkoppling med 5G2,5 mm² PRO DALI: 2 st 5 pol-plint för 1-fas och DALI överkoppling 5G2,5 mm² Armaturen tillverkas i Värnamo.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IP-klass
7211568	MAMBAmini BAS L1277 840	24	3100	4000	1277x104x84	Grå	IP66
7211569	MAMBAmini MID L1277 840	26	3100	4000	1277x104x84	Grå	IP66
7211570	MAMBAmini PRO L1277 840	36	5000	4000	1277x104x84	Grå	IP66
7211571	MAMBAmini PRO DALI L1277 840	36	5000	4000	1277x104x84	Grå	IP66
7212056	MAMBAmini BAS L1573 840	30	3900	4000	1573x104x84	Grå	IP66
7212057	MAMBAmini MID L1573 840	28	3900	4000	1573x104x84	Grå	IP66
7212058	MAMBAmini PRO L1573 840	48	6300	4000	1573x104x84	Grå	IP66
7212059	MAMBAmini PRO DALI L1573 840	48	6300	4000	1573x104x84	Grå	IP66
7214354	MAMBAmini HO L1573 840	63	8000	4000	1573x104x84	Grå	IP66
7214355	MAMBAmini HO DALI L1573 840	63	8000	4000	1573x104x84	Grå	IP66
7214673	MAMBAm MID L1277 840 RS	26	3100	4000	1277x104x84	Grå	IP66
7214674	MAMBAm PRO L1277 840 RS	36	5000	4000	1277x104x84	Grå	IP66
7214675	MAMBAm PRO L1277 840 RSDIM	36	5000	4000	1277x104x84	Grå	IP66
7214676	MAMBAm MID L1573 840 RS	28	3890	4000	1578x104x84	Grå	IP66
7214677	MAMBAm PRO L1573 840 RS	48	6340	4000	1578x104x84	Grå	IP66
7214678	MAMBAm PRO L1573 840 RSDIM	48	6340	4000	1578x104x84	Grå	IP66
7214683	MAMBAm HO L1573 840 RS	63	8000	4000	1578x104x84	Grå	IP66
7214684	MAMBAm HO L1573 840 RSDIM	63	8000	4000	1578x104x84	Grå	IP66
7215579	MAMBAm PRO L1277 840 BTDA	36	5000	4000	1277x104x84	Grå	IP66
7215580	MAMBAm PRO L1573 840 BTDA	48	6340	4000	1578x104x84	Grå	IP66