Moln BAS

https://exaktor.com/produkt/moln-bas/

2026-11-23



- Opal skiva
- Enkel montering

CE CRI>80 IP20 ALEM 09

Moln BAS är en tunn ljuspanel med opal diffusor som finns i tre olika storlekar (600x600, 600x300 och 1200x300mm) och är lämplig som allmänbelysning för de flesta miljöer. Armaturen har en diskret ram i vitlackerad aluminium som monteras utan verktyg i undertak med synlig bärprofil, minsta infällnadsdjup vid montage underifrån är 50mm. Moln BAS går att pendla i valfri höjd med tillbehör (E7013277) eller monteras dikt tak med hjälp av tillbehör (E7013700, E7014513). För att ändra utseendet på armaturen kan man kombinera armaturen med en cirkulär täckskiva som finns att köpa som tillbehör (E7910385, E7910178). Moln BAS har kapslingsklass IP20 ovan undertak samt kapslingsklass IP44 under undertak, vid utanpåliggande montering i ram klassas hela armaturen som IP20. Armaturen finns med olika syrningar; on/off, DALI eller med RS, med 3000K eller 4000K och i varianter med högt ljusflöde (HO). On/off levereras med friliggande dragavlastat driftdon och med 3m sladdställ med ojordad europakontakt. DALI levereras med friliggande dragavlastat DALI-driftdon och 3 meter 5-ledarsladd. Vid impulsstyrning måste samtliga drivdon vara av samma fabrikat. RS har ett driftdon med inbyggd rörelsesensor som ger 100% ljusflöde vid närvaro för att sedan sänka till trygghetsskapande grundljus på 10% efter inställd hålltid (5min). Levereras med anpassat driftdon och sladd. Snabbkoppling mellan driftdon och ljuspanel. På förfrågan kan Moln BAS fås med annat ljusflöde eller nödljusfunktion.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Spridningsvinkel (°)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg
7014563	MOLN G2 BAS 830	27	3400	3000	120	595x595x10	Vit
7014569	MOLN G2 BAS 840	27	3400	4000		595x595x10	
7014570	MOLN G2 BAS HO 840	35	4300	4000	120	595x595x10	Vit
7014571	MOLN G2 BAS HO 840 DALI	35	4300	4000	120	595x595x10	Vit
7014866	MOLN G2 BAS 830 DALI	27	3400	3000	120	595x595x10	Vit
7014868	MOLN G2 BAS 840 DALI	27	3400	4000	120	595x595x10	Vit
7018267	MOLN G2 BAS 60x30 830	14	1600	3000		595x295x11	Vit
7018268	MOLN G2 BAS 60x30 830 DALI	14	1600	3000	120	595x295x11	Vit
7018269	MOLN G2 BAS 60x30 840	14	1600	4000	120	595x295x11	Vit
7018270	MOLN G2 BAS 60x30 840 DALI	14	1600	4000	120	595x295x11	Vit
7018271	MOLN G2 BAS HO 60x30 830	20	2100	3000	120	595x295x11	Vit
7018272	MOLN G2 BAS HO 60x30 830 DALI	20	2100	3000	120	595x295x11	Vit
7018273	MOLN G2 BAS HO 60x30 840	20	2100	4000	120	595x295x11	Vit
7018274	MOLN G2 BAS HO 60x30 840 DALI	20	2100	4000	120	595x295x11	Vit
7018275	MOLN G2 BAS 120x30 830	27	3300	3000	120	1195x295x11	Vit
7018276	MOLN G2 BAS 120x30 830 DALI	27	3300	3000	120	1195x295x11	Vit
7018278	MOLN G2 BAS 120x30 840 DALI	27	3300	4000	120	1195x295x11	Vit
7018279	MOLN G2 BAS HO 120x30 830	35	4200	3000	120	1195x295x11	Vit
7018280	MOLN G2 BAS HO 120x30 830 DALI	35	4200	3000	120	1195x295x11	Vit
7018281	MOLN G2 BAS HO 120x30 840	35	4200	4000	120	1195x295x11	Vit
7018282	MOLN G2 BAS HO 120x30 840 DALI	35	4200	4000	120	1195x295x11	Vit
7019365	MOLN G2 BAS 840 RS	27	3400	4000	120	595x595x10	Vit