

- Lämplig i lantbruk, IP66 & D-märkt
- Linser för installation även på hög höjd
- Tillverkad i Värnamo



Mamba Mini Agro + är en välkapslad armatur i glasfiberförstärkt polyester för till exempel lantbruk, djurstallar, industri eller andra krävande miljöer som uppfyller kraven för D-märkning. Armaturen finns i två längder (1200,1500mm), med 4000K och har ställbar effekt och ljusflöde i fyra steg. Mamba Mini Agro + har ett ljusutbyte upp till 163 lm/W och finns med olika ljusspridningar; 30°, 60° eller 90°. Armaturen finns som on/off, DALI, RS, RS DIM eller BTDA. On/off Ledningsinföring vid gavel/gavlar. Överkoppling (ÖK) 5G2,5 mm². DALI kan kopplas som DALI alternativt som impulsstyrning/Switch Dim. Ledningsinföring vid gavel/gavlar. Överkoppling (ÖK) 5G2,5 mm². RS rörelsesensor detekterar rörelse genom glas/väggar (ej metall). Möjligheten finns även att låta en RS-armatur driva armaturer utan RS (slavarmaturer, med on/off) Ledningsinföring vid gavel/gavlar. Överkoppling (ÖK) 5G2,5 mm². RS DIM har samma egenskaper som RS samt 10% grundljus. På förfrågan kan RS DIM fås med programmerad släckning. Möjligheten finns även att låta en RS DIM-armatur driva armaturer utan RS DIM (slavarmaturer, med DALI). BTDA är utrustad med rörelsesensor och trådlös styrning av armaturer med hjälp av Bluetooth. Genom en app i din mobil eller läsplatta kan du t.ex. ställa in grupper, sensorns känslighet, hålltid och grundljus. Armaturerna kommunicerar genom ett meshnätverk.

BTDA/RS/RS DIM lämpar sig bäst för takhöjd upp till 4 meter.

På förfrågan kan armaturen levereras med CRI90, 3000K eller 6500K.

Armaturen tillverkas i Värnamo.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IP-klass
7217184	MAMBA Agro HO MB60 L158 840	75	10927	4000 - 4100	1578x104x84	Grå	IP66
7217185	MAMBA Agro HO WB90 L158 840	75	10927	4000 - 4100	1578x104x84	Grå	IP66
7217186	MAMBA AHO NB30 L158 840 DALI	75	10927	4000 - 4100	1578x104x84	Grå	IP66
7217187	MAMBA AHO MB60 L158 840 DALI	75	10927	4000 - 4100	1578x104x84	Grå	IP66
7217188	MAMBA AHO WB90 L158 840 DALI	75	10927	4000 - 4100	1578x104x84	Grå	IP66
7217170	MAMBA Agro WB90 L128 840 DALI	51	3668 - 7528	4000 - 4100	1282x104x84	Grå	IP66
7217171	MAMBA Agro NB30 L158 840	63	5872 - 9439	4000 - 4100	1578x104x84	Grå	IP66
7217168	MAMBA Agro NB30 L128 840 DALI	51	3700 - 7500	4000 - 4100	1282x104x84	Grå	IP66
7217169	MAMBA Agro MB60 L128 840 DALI	51	3700 - 7500	4000 - 4100	1282x104x84	Grå	IP66
7217165	MAMBA Agro NB30 L128 840	51	2500 - 7500	4000 - 4100	1282x104x84	Grå	IP66
7217166	MAMBA Agro MB60 L128 840	51	2500 - 7500	4000 - 4100	1282x104x84	Grå	IP66
7217167	MAMBA Agro WB90 L128 840	51	2500 - 7500	4000 - 4100	1282x104x84	Grå	IP66
7217182	MAMBA Agro WB90 L158 840 BTDA	45	5872 - 9439	4000 - 4100	1578x104x84	Grå	IP66
7217183	MAMBA Agro HO NB30 L158 840	75	10927	4000 - 4100	1578x104x84	Grå	IP66
7217172	MAMBA Agro MB60 L158 840	63	5872 - 9439	4000 - 4100	1578x104x84	Grå	IP66
7217173	MAMBA Agro WB90 L158 840	63	5872 - 9439	4000 - 4100	1578x104x84	Grå	IP66
7217175	MAMBA Agro MB60 L158 840 DALI	63	5872 - 9439	4000 - 4100	1578x104x84	Grå	IP66
7217176	MAMBA Agro WB90 L158 840 DALI	63	5872 - 9439	4000 - 4100	1578x104x84	Grå	IP66
7217174	MAMBA Agro NB30 L158 840 DALI	63	5872 - 9439	4000 - 4100	1578x104x84	Grå	IP66
7217177	MAMBA Agro WB90 L128 840 RS	51	2543 - 7528	4000 - 4100	1282x104x84	Grå	IP66
7217178	MAMBA Agro WB90 L128 840 RSDim	51	3668 - 9439	4000 - 4100	1282x104x84	Grå	IP66
7217179	MAMBA Agro WB90 L158 840 RS	63	5872 - 9439	4000 - 4100	1578x104x84	Grå	IP66
7217180	MAMBA Agro WB90 L158 840 RSDim	0	5872 - 7528	4000 - 4100	1578x104x84	Grå	IP66
7217181	MAMBA Agro WB90 L128 840 BTDA	0	3668 - 9439	4000 - 4100	1282x104x84	Grå	IP66