

- Lämplig i lantbruk, IP66 & D-märkt
- Linser för installation även på hög höjd
- Tillverkad i Värnamo



Mamba Mini Agro + är en välkapslad armatur i glasfiberförstärkt polyester för till exempel lantbruk, djurstallar, industri eller andra krävande miljöer som uppfyller kraven för D-märkning. Armaturen finns i två längder (1200,1500mm), med 4000K och har ställbar effekt och ljusflöde i fyra steg. Mamba Mini Agro + har ett ljusutbyte upp till 163 lm/W och finns med olika ljusspridningar; 30°, 60° eller 90°. Armaturen finns som on/off, DALI, RS, RS DIM eller BTDA. On/off Ledningsinföring vid gavel/gavlar. Överkoppling (ÖK) 5G2,5 mm<sup>2</sup>. DALI kan kopplas som DALI alternativt som impulsstyrning/Switch Dim. Ledningsinföring vid gavel/gavlar. Överkoppling (ÖK) 5G2,5 mm<sup>2</sup>. RS rörelsesensor detekterar rörelse genom glas/väggar (ej metall). Möjligheten finns även att låta en RS-armatur driva armaturer utan RS (slavarmaturer, med on/off) Ledningsinföring vid gavel/gavlar. Överkoppling (ÖK) 5G2,5 mm<sup>2</sup>. RS DIM har samma egenskaper som RS samt 10% grundljus. På förfrågan kan RS DIM fås med programmerad släckning. Möjligheten finns även att låta en RS DIM-armatur driva armaturer utan RS DIM (slavarmaturer, med DALI). BTDA är utrustad med rörelsesensor och trådlös styrning av armaturer med hjälp av Bluetooth. Genom en app i din mobil eller läsplatta kan du t. ex. ställa in grupper, sensors känslighet, hålltid och grundljus. Armaturerna kommunicerar genom ett meshnätverk. BTDA/RS/RS DIM lämpar sig bäst för takhöjd upp till 4 meter. På förfrågan kan armaturen levereras med CRI90, 3000K eller 6500K. Armaturen tillverkas i Värnamo.

## Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IK klass
7217165	MAMBA Agro NB30 L128 840	51	2500 - 7500	4000	1282x104x84	Grå	IK03
7217166	MAMBA Agro MB60 L128 840	51	2500 - 7500	4000	1282x104x84	Grå	IK03
7217167	MAMBA Agro+ L12 90° 4K	30	2500 - 7500	4000	1282x104x84	Grå	IK03
7217168	MAMBA Agro NB30 L128 840 DALI	51	3700 - 7500	4000	1282x104x84	Grå	IK03
7217169	MAMBA Agro MB60 L128 840 DALI	51	3700 - 7500	4000	1282x104x84	Grå	IK03
7217170	MAMBA Agro+ L12 90° 4K DALI	51	3668 - 7500	4000	1282x104x84	Grå	IK03
7217171	MAMBA Agro NB30 L158 840	63	5872 - 9439	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7217172	MAMBA Agro MB60 L158 840	63	5872 - 9439	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7217173	MAMBA Agro+ L15 90° 4K	45	5872 - 9439	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7217174	MAMBA Agro NB30 L158 840 DALI	63	5872 - 9439	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7217175	MAMBA Agro MB60 L158 840 DALI	63	5872 - 9439	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7217176	MAMBA Agro+ L15 90° 4K DALI	0	5872 - 9439	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7217177	MAMBA Agro WB90 L128 840 RS	51	2543 - 7500	4000	1282x104x84	Grå	IK03
7217178	MAMBA Agro WB90 L128 840 RSDim	51	3668 - 7528	4000	1282x104x84	Grå	IK03
7217179	MAMBA Agro WB90 L158 840 RS	63	5872 - 9439	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7217180	MAMBA Agro WB90 L158 840 RSDim	63	5872 - 9400	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7217181	MAMBA Agro+ L12 90° 4K BTDA	51	3668 - 7500	4000	1282x104x84	Grå	IK03
7217182	MAMBA Agro+ L15 90° 4K BTDA	63	5872 - 9439	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7217183	MAMBA Agro HO NB30 L158 840	75	10927	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7217184	MAMBA Agro HO MB60 L158 840	75	10927	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7217185	MAMBA Agro+ L15 HO 90° 4K	75	10927	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7217186	MAMBA AHO NB30 L158 840 DALI	75	10927	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7217187	MAMBA AHO MB60 L158 840 DALI	75	10927	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7217188	MAMBA Agro+ L15 HO 90° 4K DALI	75	10927	4000	1578x104x84	Grå	IK03