



- D-märkning
- Tillverkad i Värnamo



Mamba Mini Agro är en tålig armatur som uppfyller kraven för D-märkning och lämpar sig väl för krävande miljöer inomhus eller utomhus under skydd. Armaturen har en bred ljusfördelning vilket ger en jämn belysning med visuell komfort. Om armaturen ska monteras i miljö med stora temperaturväxlingar eller hög fuktighet rekommenderas kontakt med kundsupport för att finna den bästa lösningen. Armaturen finns i 4000K, två olika längder (1200 och 1500mm), som on/off, DALI, RS, RS DIM och med BTDA. Mamba Mini Agro finns även i varianter med höre ljusflöde (HO). On/off levereras med 2st 5 poliga-plintar för 3 faser överkoppling med 5G2,5 mm². DALI levereras med 2st 5 poliga-plintar för enfas och DALI överkoppling, 5G2,5 mm². RS är utrustad med en rörelsesensor som tändar armaturen vid närvaro och släcker armaturen om ingen är närvaro registrerats under inställd fördröjningstid (5min). Sensorn kan även detektera rörelse genom glas och väggar m. m. (ej metall) och kan vara känslig för vibrationer, ventilation och dylikt. Armaturer med beteckning RS kan driva armaturer utan RS (on/off slavarmatur) dock max fem slavarmaturer per RS-armatur. Armaturen med RS lämpar sig bäst för en takhöjd på 4m och levereras med 5 polig snabbplint i båda ändar, 2-fas överkoppling och 1 tändtråd. Inklusive överkoppling 5G2,5mm². RS DIM möjliggör att ha ett trygghetsskapande grundljus på till exempel 10% med en övergång till 100% ljusstyrka vid rörelse. Efter inställd tid (5min från fabrik) utan rörelse så återgår armaturen till 10% men kan på förfågan fås med annan inställning eller programmerad släckning. Armaturer med beteckning RS DIM kan också driva armaturer utan RS-DIM (DALI slavarmatur) dock max fem slavarmaturer per RS-DIM armatur. Armaturet med RS DIM lämpar sig bäst för takhöjd på max 4 meter och levereras med 4 polig snabbplint i båda ändra, 1 fas överkoppling och 1 tändtråd med överkoppling 4x2,5mm². BTDA möjliggör trådlös styrning och gruppering av armaturer med hjälp av bluetooth/blåtand. Armaturerna kommunicerar med varandra genom ett meshnätverk som vidarebefordrar informationen via de andra armaturerna. Levereras som standard med 1 fas överkoppling och 1 tändtråd med överkoppling 5G2,5mm². Armaturen tillverkas i Värnamo.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IK klass
7212738	MAMBAmMini Agro L1282 840	36	5000	4000	1282x104x84	Grå	IK03
7212739	MAMBAmMini Agro DA L1282 840	36	5000	4000	1282x104x84	Grå	IK03
7212740	MAMBAmMini Agro L1578 840	48	6300	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7212741	MAMBAmMini Agro DA L1578 840	48	6300	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7214679	MAMBAm Agr L1282 840 RS	36	5000	4000	1282x104x84	Grå	IK03
7214680	MAMBAm Agr L1282 840 RSDIM	36	5000	4000	1282x104x84	Grå	IK03
7214681	MAMBAm Agr L1578 840 RS	48	6340	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7214682	MAMBAm Agr L1578 840 RSDIM	48	6340	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7215581	MAMBAm Agro L1282 840 BTDA	36	5000	4000	1282x104x84	Grå	IK03
7215582	MAMBAm Agro L1578 840 BTDA	48	6340	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7215948	MAMBAm Agro HO L1578 840	63	8000	4000	1578x104x84	Grå	IK03
7215949	MAMBAm Agro HO DA L1578 840	63	8000	4000	1578x104x84	Grå	IK03