

- Spegelbelysning
- Tillverkad i Värnamo



Mimas är en väggmonterad belysning för badrum som monteras över speglar. Armaturen har en väl avvägd ljusbild mellan direkt och indirekt ljus vilket minimerar skuggbildning vid spegling. Mimas finns i två olika längder (600 eller 900mm), som on/off eller med närvarosensor, med 3000K eller 4000K samt i fyra olika utföranden: Utan uttag. Med tillägg U = 230V jordat uttag Med tillägg NS = Närvarosensor Med tillägg U NS = 230V jordat uttag och närvarosensor Armaturer med närvarosensor har en fabriksinställd fördröjningstid på 5 min men kan på förfrågan beställas med följande fördröjningstid: 5 s, 1 min, 10 min, 15 min, 30 min och 60 min. Det finns även möjlighet till att låta en sensorarmatur driva en armatur utan sensor, spegelarmaturen kan således styra en armatur utan sensor i taket. Som tillbehör finns det en fjärrkontroll (7009046) att köpa så man själv kan ändra fördröjningstiden. Armaturen tillverkas i Värnamo.

## Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IP-klass	IK klass
7013249	MIMAS LED 2701/12 830	12	3000	600x97x62	Vit/Vit	IP44	IK00
7013250	MIMAS LED 2701/12 U 830	12	3000	600x97x62	Vit	IP44	IK00
7013251	MIMAS LED 2701/12 NS 830	12	3000	600x97x62	Vit	IP44	IK00
7013252	MIMAS LED 2701/12 U NS 830	12	3000	600x97x62	Vit	IP44	IK00
7013253	MIMAS LED 2701/17 830	17	3000	900x97x62	Vit	IP44	IK00
7022544	MIMAS LED 2701/12	12	4000	600x97x62	Vit	IP44	
7022545	MIMAS LED 2701/12 U	12	4000	600x97x62	Vit	IP44	
7022546	MIMAS LED 2701/12 NS	12	4000	600x97x62	Vit	IP44	
7022547	MIMAS LED 2701/12 U NS	12	4000	600x97x62	Vit	IP44	
7022548	MIMAS LED 2701/17	17	4000	900x97x62	Vit	IP44	