

- Både infälld och dikt tak montage
- Ställbar effekt och färgtemperatur
- Finns med inbyggd PIR-sensor



Med tunna plafonden Skir väljer du mellan tre olika färgtemperaturer och tre olika effekter – i samma armatur. Allt du behöver göra är en enkel justering på armaturens baksida före installation. Skir finns i två storlekar, 300 mm och 235mm och i tre olika varianter av styrning, on/off, dimbar eller med PIR-sensor. Monteringen är enkel och flexibel; utanpåliggande eller infälld med justerbar hålbild. Kapslingsklass IP44 underifrån vid montage dikt tak och IP20 vid montage med distanser. Skir Dim kan ljusregleras med fram- eller bakkantsdimmer (phase cut dimmer).

Inställbara lägen för effekt/ljusflöde (vid 4000K) för variant tänd/släck av Skir 300: 16W, 1860 lm 20W, 2240 lm 22W, 2420 lm

Inställbara lägen för effekt/ljusflöde (vid 4000K) för variant tänd/släck av Skir 235: 8W, 900 lm 10W, 1100 lm 12W, 1300 lm

Skir PIR lämpar sig utmärkt som belysning i trapphus, korridorer och andra utrymmen där många är i rörelse. Närvarodetektion med ställbar infraröd sensor (PIR) ger hög precision och minskar risken för feldetektering. Sensorn på Skir har flera inställningsmöjligheter. Du kan ställa in detektionsområdets storlek, hålltid vid detektion, ljussensor, grundljus och grundljus tid. Inställbara lägen för Skir PIR effekt/ljusflöde (vid 4000K) 10W, 1233 lm 15W, 1804 lm 20W, 2317 lm

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxØxH/D, mm)	Färg	IP-klass
7510496	SKIR PIR 10-20W 3-5.7K	20	1200 - 2300	3000 - 5700		Vit	IP44
7519655	SKIR 300MM 16-22W 3-5.7K	22	1900 - 2400	3000 - 5700	-x-x-x25	Vit	IP44
7519656	SKIR 300MM 22W DIM 3-5.7K	22	2400	3000 - 5700	-x-x-x25	Vit	IP44
7509113	SKIR 235MM 8-12W 3-5.7K	12	900 - 1300	3000 - 5700	-x-x285x22	Vit	IP44
7509114	SKIR 235MM 12W DIM 3-5.7K	12	1300	3000 - 5700	-x-x285x22	Vit	IP44