POP Li66

https://exaktor.com/produkt/pop-li66/

2026-09-17

- Slagtålig
- Ställbar effekt
- Överkoppling 5G2,5mm²

IK08 IP66 DALI ALEM 09

POP Li66 är en kapslad armatur IP66 med kupa och stomme i slagtålig polykarbonat (PC), för exempelvis parkeringsgarage, verkstäder eller andra utsatta miljöer. Armaturen installeras med rostfria takclips, medföljande linfäste eller på vägg med hjälp av konsol (tillbehör). Clips mellan stomme och kupa sitter kvar i stommen när kupan öppnas. Överkoppling 5G2,5mm² i stomme som standard och snabbkontakt mellan stomme och kupa/LED gör installationen smidig. POP Li66 finns i två olika längder, 1174 och 1454mm, med tre olika styrningar, 4000K, med överkoppling som standard och uppfyller kraven för D-märkning. On/off har ställbar effket och ljusflöde i fyra steg. RS har en inbyggd rörelsesensor och ställbar effekt och ljusflöde i fyra steg. DALI kan kopplas som DALI eller som impulsstyrning (push-dim). Vid installation i miljöer med temperatur under 0°C och där det finns risk för kondensbildning skall förskruvning E-nr 1457984 användas. Armaturen tillverkas i EU.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IK klass
7217270	POP Li66 L117 840 ÖK Flex		3000 - 5200	4000	1174x102x82	Grå	IK08
7217271	POP Li66 L145 840 ÖK Flex		4100 - 7200	4000	1454x102x82	Grå	IK08
7217272	POP Li66 L117 840 ÖK RS		3000 - 5200	4000	1174x102x82	Grå	IK08
7217273	POP Li66 L145 840 ÖK RS		4100 - 7200	4000	1454x102x82	Grå	IK08
7217274	POP Li66 L117 840 ÖK DA	33	5200	4000	1174x102x82	Grå	IK08
7217275	POP Li66 L145 840 ÖK DA	44	7000	4000	1454x102x82	Grå	IK08