



- Väl avbländad
- CRI90 som standard
- Tillverkad i Värnamo



Smala pendlade armaturen Tekla har en mycket god avbländning genom en riktad optik samt ett extra brett uppljus, 145°. Armaturen är lämplig som belysning för till exempel skolmiljöer och har både direkt (45%) och indirekt (55%) ljus samt en naturlig färgåtergivning, CRI90. Tekla har en väl genomtänkt konstruktion vilket gör att samtliga delar är utbytbara. Armaturen finns i två färger som standard, strukturvit och struktursvart, med 3000 eller 4000K och levereras med 3m 5-ledarsladd. Tekla finns med DALI och kan kopplas som DALI eller impulsstyrning/Switch Dim. På förfrågan går det att få armaturen i annan RAL-kulör. Armaturen tillverkas i Värnamo.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IP-klass	Pendel längd (mm)
7021067	TEKLA L1200 930 DALI VIT	43	3000	1131x45x80	Vit	IP23	200 - 1000
7021068	TEKLA L1200 930 DALI SVART	43	3000	1131x45x80	Svart	IP23	200 - 1000
7022938	TEKLA L1200 940 DALI VIT	43	4000	1131x45x80	Vit	IP23	
7022939	TEKLA L1200 940 DALI SVART	43	4000	1131x45x80	Svart	IP23	