




- Ställbar färgtemperatur och effekt
- Två olika storlekar
- Drivdon för utomhusbruk



Ymir G2 IP54 är en väl avbländad downlight i två storlekar, 6" eller 8" med olika ljusflöden. Armaturen är salttestad för att klara av utemiljö och kan installeras både inomhus och utomhus i miljöer som till exempel entrétak, takfot eller våtrum. Kaplingsklass IP54 underifrån vid montage infällt i tak. Drivdon och baksida av armaturen är IP20 men klassad för att användas utomhus. Flex innebär att armaturen har ställbar effekt i tre lägen samt ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K eller 5700K. Armaturen levereras med vidarekopplingsbar anslutningsdosa och dragavlastat drivdon. Ymir G2 IP54 monteras infällt i undertak med tjocklek upp till 25mm, håltagning 6" = 160-170 mm och för 8" = 200-210 mm.

## Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	Omgivningstemp (°C)
7476954	YMIR G2 OUT FLEX 6"	29	1750 - 3100	3000 - 5700	-x-x45	Vit	-20 - 30
7476955	YMIR G2 OUT FLEX 8"	29	1800 - 3150	3000 - 5700	-x-x45	Vit	-20 - 30