



- Dimbar plafond IP54 med upp- och nerljus
- Ställbar effekt och färgtemperatur
- Anpassningsbar med flera tillbehör



Slimmad och mångsidig plafond med ställbar färgtemperatur och effekt. Kombinationen av ned- och uppljus ger en behaglig och jämn ljusfördelning.

Armaturen monteras direkt på vägg eller tak och lämpar sig för korridorer, trapphus, förråd, toaletter, källare, omklädningsrum och andra allmänna utrymmen. Kan även användas som pendlad belysning i utrymmen med något högre takhöjd med hjälp av tillbehör.

Armaturen är D-märkt enligt SS-EN 60598-2-24 och får placeras i utrymmen med förhöjd brandrisk.

Isa finns i utförande on/off, med mikrovågssensor (RS) samt som BTDA-version med appstyrd RS-sensor via Exaktor Koolmesh-appen.

## Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Spridningsvinkel (°)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg
7029194	ISA 280 DIM 3-4K	20		3000 - 4000	110	-x-x55	Vit
7029195	ISA 280 DALI 3-4K	20		3000 - 4000	110	-x-x55	Vit
7029196	ISA 280 RS DIM 3-4K	20		3000 - 4000	110	-x-x55	Vit
7511170	ISA 400 DIM 3-4K	32	2600 - 4100	3000 - 4000	110	-x-x60	Vit
7511171	ISA 400 DALI 3-4K	32		3000 - 4000	110	-x-x60	Vit
7511172	ISA 400 RS DIM 3-4K	32	2900 - 4500	3000 - 4000	110	-x-x60	Vit