




- Dimbar plafond IP54 med upp- och nerljus
- Ställbar effekt och färgtemperatur
- Anpassningsbar med flera tillbehör



ALEM
09

Plafond Isa 400 är en mångsidig och slimmad plafond med en diameter på 400 mm. Med ställbar färgtemperatur och effekt kan ljuset enkelt anpassas efter behov och den smarta kombinationen av ned- och uppljus ger rummet en behaglig ljusfördelning. Isa 400 monteras direkt på vägg eller tak och är idealisk för utrymmen som korridorer, trappuppgångar, förråd, toaletter, källare, omklädningsrum och andra allmänna ytor.

Armaturen passar även utmärkt som pendlad belysning i utrymmen med hög takhöjd, se tillbehör.

Isa finns som on/off, mikrovågssensor (RS) eller den appstyrda BTDA-versionen med RS sensor för full kontroll över belysningen. Detta ställs enkelt in i Exaktor Koolmesh-appen.

Som tillbehör finns dekoring med mikroprismatisk film (7511176), som reducerar bländning och skapar ett mjukare ljus. För flexibel montering finns flera tillbehör, så som vajerpendelkit max 1,5m (7511177), takkopp och arm för nedpendling 0,3-0,6m (7511178).

Variationer

| E-nummer | Produktnamn | Effekt (W) | Lumen (lm) | Färgtemperatur (K) | Mått (LxBxH/D, mm) | Färg | IP-klass |
|----------|----------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|------|----------|
| 7511174 | ISA 400 BTDA RS 3-4K | 32 | 2900 - 4500 | 3000 - 4000 | -x-x60 | Vit | IP54 |
| 7511172 | ISA 400 RS DIM 3-4K | 32 | 2900 - 4500 | 3000 - 4000 | -x-x60 | Vit | IP54 |
| 7511170 | ISA 400 DIM 3-4K | 32 | 2600 - 4100 | 3000 - 4000 | -x-x60 | Vit | IP54 |