



- Vägarmatur i tidlös design
- Dimbar ljuskälla i 3000K
- Bakstycke med dubbla genomföringar och snabbkontakt



Ivy M är en fasadarmatur med en modern och tidlös design. Den finns i flera utföranden: med dubbelt eller enkelt ljusutsläpp och i svart eller aluminiumgrå strukturlack. Varianten med enkelt ljusutsläpp kan monteras med ljuset riktat både uppåt och nedåt.

Armaturen har en integrerad LED-modul och är dimbar med bakkantsdimmer. Med IP65 och IK06 är Ivy M både vädertålig och robust, och installationen görs enkel tack vare en snabbkontakt mellan stomme och ytterdel.

I Ivy-serien finns LED-versioner i storlekarna S och M, och även en GU10-variant i storlek S.

## Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Spridningsvinkel (°)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IK klass
7706678	IVY M LED I 830 DIM SV	11	3000	45	152x100x160	Svart	IK06
7706679	IVY M LED II 830 DIM SV	21	3000	45	152x100x231	Svart	IK06
7706680	Ivy M LED I 830 DIM GRÅ	11	3000	45	152x100x160	Grå	IK06
7706681	Ivy M LED II 830 DIM GRÅ	21	3000	45	152x100x231	Grå	IK06