



- Nästa generation Naiad med BTDA
- Programmerbar med Exaktor Koolmesh-appen
- Tillverkad i Värnamo



Fjärde generationens Naiad är en lågbyggd armatur utvecklad för krävande miljöer där både effektivitet och hög prestanda är viktig. Den lämpar sig för industri, lager, garage och allmänna utrymmen i exempelvis BRF-miljöer. **Naiad G4 BTDA** har integrerad sensor för **Bluetooth-styrning** via exempelvis Exaktor Koolmesh/BTDA-app.

Stommen är robust i plåt med gavlar i formsprutad plast. Den långa infästningen gör det enkelt att ersätta äldre Exaktor-modeller som Naiad T5. Armaturens gavelplåt förenklar både överkoppling och dragavlastning.

Naiad G4 har ställbar effekt samt kapslingsklass IP44. Tillgänglig i flera längder. Olika varianter finns tillgängligt så som On/Off, DALI, RS, RS DIM, PIR och BTDA, där PIR-sensorn nu också är klassad som IP44. Variant finns även tillgänglig med integrerat nödljus.

Armaturen tillverkas i Sverige.

Variationer

| E-nummer | Produktnamn | Effekt (W) | Lumen (lm) | Färgtemperatur (K) | Mått (LxBxH/D, mm) | Färg | IK klass |
|----------|----------------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|------|----------|
| 7220358 | NAIAD G4 L06 3K BTDA RS | 27 | 2300 - 3900 | 3000 | 640x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220359 | NAIAD G4 L06 4K BTDA RS | 27 | 2400 - 4100 | 4000 | 640x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220360 | NAIAD G4 L06 3K BTDA PIR | 27 | 2300 - 3900 | 3000 | 640x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220361 | NAIAD G4 L06 4K BTDA PIR | 27 | 2400 - 4100 | 4000 | 640x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220376 | NAIAD G4 L12 3K BTDA RS | 44 | 4000 - 6700 | 3000 | 1200x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220377 | NAIAD G4 L12 4K BTDA RS | 44 | 4200 - 7100 | 4000 | 1200x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220378 | NAIAD G4 L12 3K BTDA RS ÖK | 44 | 4000 - 6700 | 3000 | 1200x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220379 | NAIAD G4 L12 4K BTDA RS ÖK | 44 | 4200 - 7100 | 4000 | 1200x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220380 | NAIAD G4 L12 3K BTDA PIR | 44 | 4000 - 6700 | 3000 | 1200x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220381 | NAIAD G4 L12 4K BTDA PIR | 44 | 4200 - 7100 | 4000 | 1200x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220382 | NAIAD G4 L12 3K BTDA PIR Ö | 44 | 4000 - 6700 | 3000 | 1200x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220383 | NAIAD G4 L12 4K BTDA PIR Ö | 44 | 4200 - 7100 | 4000 | 1200x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220398 | NAIAD G4 L15 3K BTDA RS | 54 | 4800 - 8600 | 3000 | 1480x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220399 | NAIAD G4 L15 4K BTDA RS | 54 | 5100 - 9000 | 4000 | 1480x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220400 | NAIAD G4 L15 3K BTDA RS ÖK | 54 | 4800 - 8600 | 3000 | 1480x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220401 | NAIAD G4 L15 4K BTDA RS ÖK | 54 | 5100 - 9000 | 4000 | 1480x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220402 | NAIAD G4 L15 3K BTDA PIR | 54 | 4800 - 8600 | 3000 | 1480x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220403 | NAIAD G4 L15 4K BTDA PIR | 54 | 5100 - 9000 | 4000 | 1480x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220404 | NAIAD G4 L15 3K BTDA PIR Ö | 54 | 4800 - 8600 | 3000 | 1480x159x52 | Vit | IK06 |
| 7220405 | NAIAD G4 L15 4K BTDA PIR Ö | 54 | 5100 - 9000 | 4000 | 1480x159x52 | Vit | IK06 |