



- Stilren armatur i extruderad aluminium
- Ställbar effekt och färgtemperatur
- Flera installationsmöjligheter och tillbehör



Stilren allroundarmatur i aluminium med kapslingsklass IP44, lämplig för industri och butik. Kan monteras dikt tak, på lina, i armaturskena eller med justerbar konsol mellan skenor. Montageclips ingår för montage dikt tak eller på lina, tillbehör finns som tillval för anpassning till olika skensystem.

Magnetiska ändstycken möjliggör enkel justering av både effekt och färgtemperatur. Armaturen har ställbar färgtemperatur via dip-switch och finns i flera längder. Utförande som mikroprismatisk (MP) eller med lins (anges med *).

Indo levereras med 2 m anslutningskabel (5G2,5 mm²) med öppen ände samt överkoppling (5G2,5 mm²). Dubbla kabelgenomföringar i varje gavel förenklar installation och vidarekoppling. Montageclips ingår för montage dikt tak eller på lina.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Spridningsvinkel (°)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IK klass
7220236	INDO L12 MP 830/840 FLEX	72	3000 - 4000	80	1222x75x70	Aluminium	IK08
7220238	INDO L12 60° 830/840 FLEX	72	3000 - 4000	60	1222x75x70	Aluminium	IK08
7220239	INDO L12 90° 830/840 FLEX	72	3000 - 4000	90	1222x75x70	Aluminium	IK08
7220243	INDO L12 MP 830/840 DALI	72	3000 - 4000	80	1222x75x70	Aluminium	IK08
7220245	INDO L12 60° 830/840 DALI	72	3000 - 4000	60	1222x75x70	Aluminium	IK08
7220246	INDO L12 90° 830/840 DALI	72	3000 - 4000	90	1222x75x70	Aluminium	IK08
7220264	INDO L15 MP 830/840 FLEX	94	3000 - 4000	80	1522x75x70	Aluminium	IK08
7220266	INDO L15 60° 830/840 FLEX	94	3000 - 4000	60	1522x75x70	Aluminium	IK08
7220267	INDO L15 90° 830/840 FLEX	94	3000 - 4000	90	1522x75x70	Aluminium	IK08
7220271	INDO L15 MP 830/840 DALI	94	3000 - 4000	80	1522x75x70	Aluminium	IK08
7220273	INDO L15 60° 830/840 DALI	94	3000 - 4000	60	1522x75x70	Aluminium	IK08
7220274	INDO L15 90° 830/840 DALI	94	3000 - 4000	90	1522x75x70	Aluminium	IK08
7220292	INDO L18 MP 830/840 FLEX	139	3000 - 4000	80	1822x75x70	Aluminium	IK08
7220294	INDO L18 60° 830/840 FLEX	139	3000 - 4000	60	1822x75x70	Aluminium	IK08
7220295	INDO L18 90° 830/840 FLEX	139	3000 - 4000	90	1822x75x70	Aluminium	IK08
7220299	INDO L18 MP 830/840 DALI	119	3000 - 4000	80	1822x75x70	Aluminium	IK08
7220301	INDO L18 60° 830/840 DALI	119	3000 - 4000	60	1822x75x70	Aluminium	IK08
7220302	INDO L18 90° 830/840 DALI	119	3000 - 4000	90	1822x75x70	Aluminium	IK08
7220320	INDO L24 MP 830/840 FLEX	144	3000 - 4000	80	2422x75x70	Aluminium	IK08
7220322	INDO L24 60° 830/840 FLEX	144	3000 - 4000	60	2422x75x70	Aluminium	IK08
7220323	INDO L24 90° 830/840 FLEX	144	3000 - 4000	90	2422x75x70	Aluminium	IK08
7220327	INDO L24 MP 830/840 DALI	124	3000 - 4000	80	2422x75x70	Aluminium	IK08
7220329	INDO L24 60° 830/840 DALI	124	3000 - 4000	60	2422x75x70	Aluminium	IK08
7220330	INDO L24 90° 830/840 DALI	124	3000 - 4000	90	2422x75x70	Aluminium	IK08