

NAIAD G4 L12 3K RS

E-nummer: 7220368

Beskrivning

Streckkod:	7330139253675
Serie:	Naiad
Modell:	Naiad G4

Ljsteknisk data

Nominellt ljusflöde (lm):	4200 - 7100
Min ljusflöde (lm):	4000
Max ljusflöde (lm):	6700
Effekt (W):	44
Ljuskälla:	LED (utbytbar)
Socket:	Övrigt
Ljuskälla ingår:	Ja
Min färgtemperatur (K):	3000
Max färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (CRI/RA):	80-89
Färgtolerans (SDCM):	SDCM3
Ljusfördelning:	Symmetrisk
Typ av ljusfördelare:	Ingen
Ljusuttag:	Direkt
Bibehållt ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%):	90
Bibehållt ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) (%):	85
Bibehållt ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) (%):	80
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%):	10
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) (%):	15
Bortfall vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) (%):	20
Flimmervärde Pst LM:	1
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015):	B
Nominell livslängd L70/B50 vid 25 °C (h):	100000.00

Teknisk data

Spänning, nominell (V):	230
Min märkspänning (V):	220
Max märkspänning (V):	240
Spänningstyp:	AC
Frekvens (Hz):	50
Typ av drivdon:	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår:	Ja
Effektfaktor:	0.93
Drivdon livslängd (h):	100000
Drivdon bortfall (%):	20

Styrning

Bluetoothstyrd:	Nej
Med rörelsesensor:	Ja
Med ljussensor:	Ja

Material och miljödata

Material stomme:	Stål
Färg Stomme:	Vit
Material Kupa:	Plast (strukturerat)
Ursprungsland:	SE
Ytskydd stomme:	Pulverlackerad

Anslutning och installation


Kapslingsklass (IP):	IP44
Skyddsklass:	I
Lämplig för utanpåliggande montage:	Ja
Lämplig för väggmontering:	Ja
Min omgivningstemperatur (°C):	-20
Max omgivningstemperatur (°C):	35
Antal anslutningspoler:	5
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Min ledardiameter anslutningskabel (mm ²):	0-75
Max ledardiameter anslutningskabel (mm ²):	2-5
Typ av kabeldragning:	Lämplig för genomgående ledning
Ledararea (mm ²):	2-5
Avsäkring B16 (st):	30
Avsäkring C16 (st):	51

Mått och vikt

Längd (mm):	1200
Bredd (mm):	159
Höjd/Djup (mm):	52
Vikt armatur (kg):	2.7
Längd/djup FP (mm):	1220
Bredd FP (mm):	175
Höjd FP (mm):	60
Vikt armatur och FP (kg):	3



ON/OFF KIT Naiad G4



Behöver du support?

offert@exaktor.se

0370-69 07 20

exaktor.com

exakt^{or}