exFlood G2

https://exaktor.com/produkt/exflood-g2/

2026-11-07

- Ställbar effekt och färgtemperatur
- Två storlekar med ljusflöde upp till 35000lm
- Korrisionsklass C5 för tuffa miljöer

DIP SWITCH CCT | CE | CRI>80 | IK08 | IP66 | DIP SWITCH POWER | ALEM 09 | C5

Strålkastare i gjuten aluminium med asymmetrisk ljusbild och CRI>80. Finns i två storlekar: M och XL. Båda varianter har ställbar färgtemperatur och effekt.

Armaturen är lämplig för montering på vägg eller stolpe (Stolptoppsfäste för 60 mm stolpe finns som tillbehör) vid t.ex. parkeringar, lastkajer, lekplatser, skolgårdar och hamnar. Kapslingsklass IP65 och slagtålighet IK08. Extra ytbehandling ger korrosionsklass C5, vilket gör armaturen väl anpassad för kustnära installationer. Klarar omgivningstemperaturer från −30°C till +50°C.

exFlood G2 är försedd med 6 kV överspänningsskydd. Levereras med justerbar bygel samt 1,5 m H07RN-F gummikabel.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Spridningsvinkel (°)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg
7770791	exFlood G2 M AS 2CCT FLEX	100	7700 - 14700	3000 - 4000	47	366x315x55	Svart
7770792	exFlood G2 XL AS 2CCT FLEX	240	16800 - 35100	3000 - 4000	47	504x434x63	Svart