Uma

https://exaktor.com/produkt/uma/

2026-11-14



- Behagligt avbländat ljus för bästa komfort
- Dimbar med ställbar effekt och färgtemperatur
- Hög färgåtergivning med CRI>90

Stilren downlight med vit strukturlackerad ring, matt reflektor och linsförsedd LED. Armaturen ger mycket god ljusfördelning och avbländning (UGR < 19). Serien finns i tre storlekar: S, M och L. Samtliga modeller har ställbar färgtemperatur samt CRI > 90 som standard. Lämplig för miljöer med höga krav på ljuskvalitet, såsom skolor, kontor, hotell och bostäder.

Finns tillgänglig med fasdimring (fram-/bakkant) eller DALI. Den fasdimringsbara versionen har 3-polig snabbkopplingssplint med vidarekoppling, medan DALI-versionen har 5-polig snabbkopplingssplint. Ett kontaktstycke mellan drivdon och armatur förenklar installationen. Drivdonet är utrustat med skruvfri dragavlastning där 16 mm flexslang kan låsas utan verktyg.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Spridningsvinkel (°)	Mått (ØxH/D, mm)	Färg	IK klass
7478203	UMA S 36° TILT 3CCT V DIM	10	2700 - 4000	36	110x54	Vit	IK06
7478204	UMA S 36° TILT 3CCT V DALI	10	2700 - 4000	36	110x54	Vit	IK06
7478215	UMA M 36° 3CCT V DIM	25	3000 - 5000	36	172x90	Vit	IK06
7478216	UMA M 36° 3CCT V DALI	25	3000 - 5000	36	172x90	Vit	IK06
7478221	UMA L 36° 3CCT V DIM	30	3000 - 5000	36	220x99	Vit	IK06
7478222	UMA L 36° 3CCT V DALI	30	3000 - 5000	36	220x99	Vit	IK06
7478416	UMA L 60° 3CCT V DIM	30	3000 - 5000	60	220x99	Vit	IK06
7478417	UMA L 60° 3CCT V DALI	30	3000 - 5000	60	220x99	Vit	IK06
7478422	UMA S 60° Tilt 3CCT V DIM	10	2700 - 4000	60	110x54	Vit	IK06
7478423	UMA S 60° Tilt 3CCT V DALI	10	2700 - 4000	60	110x54	Vit	IK06
7478424	UMA M 60° 3CCT V DIM	25	3000 - 5000	60	172x90	Vit	IK06
7478425	UMA M 60° 3CCT V DALI	25	3000 - 5000	60	172x90	Vit	IK06