



- Ställbar effekt i fyra steg
- Ställbar färgtemperatur 2200-/3000-/4000K
- Inbyggt ställbart ljusrelä



Stolpararmatur i gjuten aluminium med justerbart fäste för montage på både stolptopp och stolparm (90°). Armaturen har en asymmetrisk ljusbild lämpad för gång- och cykelvägar, parkeringar eller montering på fasad.

Armaturen har ställbar färgtemperatur (2200/3000/4000K) samt ställbar effekt i fyra lägen mellan 12–40W. Försedd med integrerad fotocell med tre lägen: 25 lux, 200 lux eller avstängt läge. I avstängt läge fungerar den som on/off och kan användas med extern styrning.

exStreet POP har kapslingsklass IP66 och slagåtlighet IK08. Pulverlackerad i grå kulör (RAL 9006). Levereras med 6 m anslutningskabel. Armaturen är utrustad med ett integrerat vattenpass som förenklar installationen och säkerställer korrekt vinkel vid montering på stolparm.

## Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IK klass	Omgivningstemp (°C)
7729500	exStreet POP GC 3CCT FLEX	40	2200 - 4000	448x190x65	Grå	IK08	-30 - 50