



- Ställbar effekt i fyra steg
- Ställbar färgtemperatur 2200-/3000-/4000K
- Inbyggt ställbart ljusrelä



Stolpararmatur i gjuten aluminium med justerbart fäste för montage på både stolptopp och stolparm (90°). Armaturen har en asymmetrisk ljusbild lämpad för gång- och cykelvägar, parkeringar eller montering på fasad.

Armaturen har ställbar färgtemperatur (2200/3000/4000K) samt ställbar effekt i fyra lägen mellan 12–40W. Försedd med integrerad fotocell med tre lägen: 25 lux, 200 lux eller avstängt läge. I avstängt läge fungerar den som on/off och kan användas med extern styrning.

exStreet POP har kapslingsklass IP66 och slagåtlighet IK08. Pulverlackerad i grå kulör (RAL 9006). Levereras med 6 m anslutningskabel. Armaturen är utrustad med ett integrerat vattenpass som förenklar installationen och säkerställer korrekt vinkel vid montering på stolparm.

Variationer

| E-nummer | Produktnamn | Effekt (W) | Färgtemperatur (K) | Mått (LxBxH/D, mm) | Färg | IK klass | Omgivningstemp (°C) |
|----------|---------------------------|------------|--------------------|--------------------|------|----------|---------------------|
| 7729500 | exStreet POP GC 3CCT FLEX | 40 | 2200 - 4000 | 448x190x65 | Grå | IK08 | -30 - 50 |