



- Marknadens mest installationsvändliga IP23 armatur
- Med integrerad BTDA-sensor för styrning via Koolmesh
- Tillverkad i Värnamo



Industriarmatur med enkel installation och hög flexibilitet. Armaturen har lågbyggande stomme i zinkbelagd stålplåt och gavlar i återvunnet ABS + PET med verktygslös åtkomst. Gavelkonstruktionen möjliggör kabelinstallation utan kabelgenomföring och säkerställer IP23. Armaturen finns med snabbkopplingsplint eller snabbkopplingskontakt (Q)(Enstonet).

Tage G2 finns i flera olika längder och i olika spridningsvinklar. Armaturen har färgtemperatur 4000K och en eller två LED-rader. Tage G2 BTDA är utrustad med BTDA-sensor som möjliggör trådlös styrning via Bluetooth och konfigureras i Exaktor Koolmesh-appen.

Tillverkas i Värnamo.

## Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Spridningsvinkel (°)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg
7219709	TAGE G2 L13 60° 840 BTDA	59	7000 - 9100	4000		1456x95x62	Rostfritt stål
7219711	TAGE G2 L13 90° 840 BTDA	59	7100 - 9270	4000		1456x95x62	Rostfritt stål
7219718	TAGE G2 2R L13 60° 840 BTDA	84	10000 - 13300	4000		1456x95x62	Rostfritt stål
7219719	TAGE G2 2R L13 90° 840 BTDA	84	10170 - 13500	4000		1456x95x62	Rostfritt stål
7219749	TAGE G2 L16 30° 840 BTDA	76	9300 - 12100	4000		1736x95x62	Rostfritt stål
7219750	TAGE G2 L16 60° 840 BTDA	76	9000 - 11800	4000		1736x95x62	Rostfritt stål
7219751	TAGE G2 L16 90° 840 BTDA	101	9180 - 12000	4000		1736x95x62	Rostfritt stål
7219768	TAGE G2 2R L16 30° 840 BTDA	105	14600 - 17300	4000		1736x95x62	Rostfritt stål
7219769	TAGE G2 2R L16 60° 840 BTDA	105	14000 - 16600	4000		1736x95x62	Rostfritt stål
7219770	TAGE G2 2R L16 90° 840 BTDA	105	14200 - 16900	4000		1736x95x62	Rostfritt stål
7219782	TAGE G2 L13 60° 840 BTDA Q	59	7000 - 9100	4000		1456x95x62	Rostfritt stål
7219783	TAGE G2 L13 90° 840 BTDA Q	59	7100 - 9270	4000		1456x95x62	Rostfritt stål
7219791	TAGE G2 2R L13 60° 840 BTDA Q	84	10000 - 13300	4000		1456x95x62	Rostfritt stål
7219792	TAGE G2 2R L13 90° 840 BTDA Q	84	10170 - 13500	4000		1456x95x62	Rostfritt stål
7219807	TAGE G2 L16 30° 840 BTDA Q	76	9300 - 12100	4000		1736x95x62	Rostfritt stål
7219822	TAGE G2 L16 60° 840 BTDA Q	76	9000 - 11800	4000		1736x95x62	Rostfritt stål
7219824	TAGE G2 L16 90° 840 BTDA Q	101	9180 - 12000	4000		1736x95x62	Rostfritt stål
7219894	TAGE G2 2R L16 30° 840 BTDA Q	105	14600 - 17300	4000		1736x95x62	Rostfritt stål
7219895	TAGE G2 2R L16 60° 840 BTDA Q	105	14000 - 16600	4000		1736x95x62	Rostfritt stål
7219896	TAGE G2 2R L16 90° 840 BTDA Q	105	14200 - 16900	4000		1736x95x62	Rostfritt stål
7221112	TAGE G2 L13 120° 840 BTDA	59		4000	120	1456x95x62	
7221116	TAGE G2 2R L13 120° 840 BTDA	84		4000	120	1456x95x62	
7221120	TAGE G2 L16 120° 840 BTDA	101		4000	120	1736x95x62	
7221124	TAGE G2 2R L16 120° 840 BTDA	105		4000	120	1736x95x62	