




- Plafond IP54 med ställbar färgtemperatur
- Med integrerad BTDA-sensor för styrning via Koolmesh
- Anpassningsbar med flera tillbehör



Stilren och mångsidig plafond i två storlekar, med ställbar färgtemperatur. Kombinationen av ned- och uppljus ger en behaglig och jämn ljusfördelning.

Armaturen monteras direkt på vägg eller tak och lämpar sig för korridorer, trapphus, förråd, toaletter, källare, omklädningsrum och andra allmänna utrymmen. Kan även användas som pendlad belysning i utrymmen med något högre takhöjd med hjälp av tillbehör.

Armaturen är D-märkt enligt SS-EN 60598-2-24 och får placeras i utrymmen med förhöjd brandrisk.

Som tillbehör finns dekorring med mikroprismatisk film för reducerad bländning och mjukare ljusbild. För flexibel montering finns även vajerpendelkit 1,5m, samt takkopp och pendelarm 0,3–0,6m som tillbehör.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Spridningsvinkel (°)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg
7029198	ISA 280 BTDA RS 3-4K	20		3000 - 4000	110	-x-x55	Vit
7029199	ISA 280 BTDA PIR 3-4K	20		3000 - 4000	110	-x-x55	Vit
7511174	ISA 400 BTDA RS 3-4K	32	2900 - 4500	3000 - 4000	110	-x-x60	Vit
7511175	ISA 400 BTDA PIR 3-4K	32		3000 - 4000	110	-x-x60	Vit