

MAMBA Agro HO WB90 L158 840

E-nummer: 7217185

Beskrivning

Streckkod:	7330139530738
Serie:	MAMBAmini
Modell:	MAMBAmini Agro

Ljusteknisk data

Nominellt ljusflöde (lm):	10927
Min ljusflöde (lm):	10927
Max ljusflöde (lm):	10927
Ljusutbyte (lm/W):	146
Effekt (W):	75
Ljuskälla:	LED (utbytbar)
Ljuskälla ingår:	Ja
Min färgtemperatur (K):	4000
Max färgtemperatur (K):	4100
Färgåtergivning (CRI/RA):	80-89
Färgtolerans (SDCM):	SDCM3
Ljusfördelning:	Symmetrisk
Typ av ljusfördelare:	Fokuslins
Ljusuttag:	Direkt
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%):	90
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) (%):	85
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) (%):	80
Distorsion (THD):	4
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015):	C

Teknisk data

Spänning, nominell (V):	230
Min märkspänning (V):	220
Max märkspänning (V):	230
Spänningstyp:	AC
Frekvens (Hz):	50
Typ av drivdon:	LED-drivdon (konstantström)
Drivdon ingår:	Ja
Drivdon, tillverkare:	Constant Current 420mA
Drivdon, framspänning och effekt:	Vf 162V, Total Power 75W
Min märkström (mA):	420
Max märkström (mA):	420

Styrning

Bluetoothstyrd:	Nej
-----------------	-----

Material och miljödata

Material stomme:	Plast
Färg Stomme:	Grå
Material Kupa:	Plast (transparent)
Ursprungsland:	SE

Anslutning och installation

Kapslingsklass (IP):	IP66
Skyddsklass:	I
Slagtålighet (IK):	IK03
Lämplig för väggmontering:	Ja
Min omgivningstemperatur (°C):	-20
Max omgivningstemperatur (°C):	35
D-märkt armatur (EN 60598-2-24):	Ja
Antal anslutningspoler:	5
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Typ av kabeldragning:	Genomgående ledning inkluderad
Ledararea (mm²):	2-5
Avsäkring B10 (st):	7
Avsäkring B16 (st):	12
Avsäkring C10 (st):	12
Avsäkring C16 (st):	20

Mått och vikt

Längd (mm):	1578
Bredd (mm):	104
Höjd/Djup (mm):	84
Vikt armatur (kg):	3.9
Längd/djup FP (mm):	1578
Bredd FP (mm):	104
Höjd FP (mm):	84

Vikt armatur och FP (kg):	4.1
Antal i FP:	1

CRI>80

IK03

IP66

ALEM
09

