

MAMBA L30/840/449

E-nummer: 7223558

Beskrivning

Streckkod:	7330139520388
Serie:	MAMBA
Modell:	MAMBA LED

Ljusteknisk data

Nominellt ljusflöde (lm):	2500
Ljusutbyte (lm/W):	139
Effekt (W):	18
Ljuskälla:	LED (ej utbytbar)
Ljuskälla ingår:	Ja
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 50 000 tim (25 °C omgivning) (%):	90
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 75 000 tim (25 °C omgivning) (%):	85
Bibehållet ljusflöde vid genomsnittlig livslängd 100 000 tim (25 °C omgivning) (%):	80
Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015):	D

Teknisk data

Spänning, nominell (V):	230
Spänningstyp:	AC
Drivdon, tillverkare:	SELV, Constant Current 0,35A
Drivdon, framspänning och effekt:	Vf 46V, Total Power 18W

Material och miljödata


Färg Stomme:	Grå
Material Kupa:	Plast (opal)
Ursprungsland:	SE

Anslutning och installation

Kapslingsklass (IP):	IP65
Skyddsklass:	I
Min omgivningstemperatur (°C):	-20
Max omgivningstemperatur (°C):	35
D-märkt armatur (EN 60598-2-24):	Ja
Avsäkring B10 (st):	30
Avsäkring B16 (st):	55
Avsäkring C10 (st):	44
Avsäkring C16 (st):	70

Mått och vikt

Längd (mm):	666
Bredd (mm):	170
Höjd/Djup (mm):	108
Vikt armatur (kg):	2
Längd/djup FP (mm):	670
Bredd FP (mm):	180
Höjd FP (mm):	115
Vikt armatur och FP (kg):	2.2
Antal i FP:	1
Antal per pall:	54



Behöver du support?

offert@exaktor.se

0370-69 07 20

exaktor.com

exaktor