



- Uppdatera från lysrör till LED
- Snabb och enkel montering
- Tillverkad i Värnamo



Med insatsen Zodiac Refit ersätter du monteringsplåten i Zodiac-armaturer som är 1600mm långa. Alla komponenter sitter monterade på insatsplåten och den monteras lätt med hjälp av bygeln som håller reflektorn och befintlig armatur behöver inte demonteras från tak / vajer. Beroende på vilken höjd armaturen är installerad på finns insatsen i flera ljusspridningar. Ljusflödet är ställbart i 4-steg på drivdonet. Insatsen kan anpassas till DSI, DALI m. m för att passa till din anläggning. Kontakta vår kundsupport för mer information eller frågor; [info@exaktor.se](mailto:info@exaktor.se) / 0370-69 07 20 Tillverkad i Värnamo.

## Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	Omgivningstemp (°C)
8180002	ZODIAC REFIT 30°L16 840	62	5900 - 10058	4000	1525x162x49	Rostfritt stål	-20 - 35
8180003	ZODIAC REFIT 60°L16 840	62	5700 - 9600	4000	1525x162x49	Rostfritt stål	-20 - 35
8180004	ZODIAC REFIT 90°L16 840	62	5700 - 9800	4000	1525x162x49	Rostfritt stål	-20 - 35
8180005	ZODIAC REFIT 30°L16 84 BTDA	77	11700	4000	1525x162x49	Rostfritt stål	-20 - 35
8180006	ZODIAC REFIT 60°L16 84 BTDA	77	11700	4000	1525x162x49	Rostfritt stål	-20 - 35
8180007	ZODIAC REFIT 90°L16 84 BTDA	77	11700	4000	1525x162x49	Rostfritt stål	-20 - 35