

- IP67
- Slagtålig armatur
- Tillverkad i Värnamo



Armaturserien Cobra har IP67 i skyddsklass och tål både värme och kyla vilket gör att den passar bra som belysning i utsatta miljöer. Konstruktionen med ett chassi av extruderad profil och monteringsplåt i aluminium ger armaturen en låg vikt samt hög förmåga att leda bort värme vilket gör att armaturen kräver minimalt underhåll och får en lång livslängd. Cobra är en idealisk belysning för till exempel parkeringsgarage, kylrum, bilverkstäder och andra krävande produktions- och industrianläggningar. Armaturen finns i två längder, 762mm och 1372mm, med 4000K, med olika styrningar och uppfyller kraven för D-märkning.

On/off

DALI kan kopplas som DALI eller som impulsstyrning/Switch-dim.

RS är utrustad med en rörelsesensor som tänder armaturen vid närvaro och släcker armaturen om ingen är närvaro registrerats. Det finns möjlighet att låta en RS-armatur driva armaturer utan RS (slavarmaturer).

Armaturen tillverkas i Värnamo.

Variationer

| E-nummer | Produktnamn | Effekt (W) | Lumen (lm) | Färgtemperatur (K) | Mått (LxBxH/D, mm) | Färg | IP-klass |
|----------|-----------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|
| 7212592 | COBRA MID L1372 840 DALI | 75 | 7526 | 4000 | 1372x185x85 | Grå | IP67 |
| 7212593 | COBRA MID L1372 840 DALI RS | 75 | 7526 | 4000 | 1372x185x85 | Grå | IP67 |
| 7212590 | COBRA MID L762 840 | 39 | 3763 | 4000 | 762x185x85 | Grå | IP67 |
| 7212591 | COBRA MID L1372 840 | 39 | 3763 | 4000 | 1372x185x85 | Grå | IP67 |
| 7214362 | COBRA MID 7500lm 840 | 75 | 7526 | 4000 | 1372x185x85 | Aluminium | IP67 |