



- Armatur i två storlekar med effektiv ljusspridning
- Finns med olika styrningar och färgtemperaturer
- IP65 och IK10 för tuffa miljöer



exWall är en fasadarmatur i pressgjuten aluminium för exempelvis industribyggnader och andra fastigheter. Armaturen har asymmetrisk ljusbild med behagligt ljus och effektiv ljusspridning. exWall är försedd med överspänningsskydd 6kV som skyddar mot åsknedslag. På baksidan av monteringslådan sitter en packning som minskar trycket från armaturen mot väggen, den förhindrar även vatten från att tränga in i armaturen när kabelinföring sker från baksidan. Armaturen är enkel att rengöra vid behov.

Armaturen finns med flera olika ljusstyrningsalternativ, 4000K och i färgerna svart eller brons.

exWall on/off

exWall D2D har CLO (Constant Light Output) som standard för ytterligare energibesparing. Nattsänkningen är förprogrammerad och startar automatiskt när fastighetens ljusrelä/tidur slår på strömmen till armaturen, ingen ytterligare programmering krävs. Som standard levereras armaturen med en programmering som gör att armaturen sänker till 50% mellan 22:00 – 04:00. På förfrågan kan programmeringen kundanpassas med tider och ljus nivå.

På förfrågan kan exWall kompletteras med anslutningskabel.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IP-klass
7706121	exWall SV 840 D2D NATTSÄNK	36	4300	4000	296x223x150	Svart	IP65
7706122	exWall BR 840 D2D NATTSÄNK	36	4300	4000	296x223x150	Brun	IP65
7704306	exWall Flex 840 Svart	33	4300	4000	296x223x150	Svart	IP65
7704307	exWall Flex 840 Brons	33	4300	4000	296x223x150	Brons	IP65
7706119	exWall SV 840 DALI	36	4300	4000	296x223x150	Svart	IP65
7706120	exWall BR 840 DALI	36	4300	4000	296x223x150	Brun	IP65
7703400	exWall 40 840 Svart/Brons	40	5200	4000	296x223x150	Brun	IP65
7703761	exWall 40 840 Svart	40	5200	4000	296x223x150	Svart	IP65
7706625	exWall S FLEX SVART	20	1300 - 2600	3000 - 4000	200x110x180	Svart	IP66