

- Väl avländad
- Tillverkad i Värnamo



Hugin Pendel bygger på ett armaturkoncept i två längder; 1200 och 1500mm. Hugin är en effektiv allmänbelysning för till exempel kontor, butiker eller skolor som pendlas med medföljande wire 1,5m och reutlingerupphäng.

Armaturen finns i varianter med on/off eller DALI, 3000K eller 4000K samt i varianter med HO (högt ljusflöde). On/off levereras med 3,0m sladd med stickkontakt. DALI kan kopplas som DALI eller som impulsstyrning/switch dim och levereras som standard med 3,0m 5-ledarsladd.

På förfrågan kan Hugin beställas med CRI 90, anpassat ljusflöde, rampbar, nödljus, rörelsesensor eller konstantljussyrning. I samma armaturserie finns en dikt tak variant och en infälld variant. Armaturen tillverkas i Värnamo.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IP-klass	Omgivningstemp (°C)
7020146	HUGIN L120 830 DALI	31	3000	1195x128x73	Vit	IP20	-20 - 35
7020144	HUGIN L120 830 HO	54	3000	1195x128x73	Vit	IP20	-20 - 35
7020148	HUGIN L150 830	50	3000	1481x128x73	Vit	IP20	-20 - 35
7020142	HUGIN L120 830	31	3000	1195x128x73	Vit	IP20	-20 - 35
7020150	HUGIN L150 830 HO	70	3000	1481x128x73	Vit	IP20	-20 - 35
7020152	HUGIN L150 830 DALI	50	3000	1481x128x73	Vit	IP20	-20 - 35
7020143	HUGIN L120 840	31	4000	1195x128x73	Vit	IP20	-20 - 35
7020145	HUGIN L120 840 HO	54	4000	1195x128x73	Vit	IP20	-20 - 35
7020147	HUGIN L120 840 DALI	31	4000	1195x128x73	Vit	IP20	-20 - 35
7020149	HUGIN L150 840	50	4000	1481x128x73	Vit	IP20	-20 - 35
7020151	HUGIN L150 840 HO	70	4000	1481x128x73	Vit	IP20	-20 - 35
7020153	HUGIN L150 840 DALI	50	4000	1481x128x73	Vit	IP20	-20 - 35