




- Väl avbländad
- CRI90 som standard



Lyra är en mycket väl avbländad downlight för kontor och andra offentliga miljöer. Armaturen har en stomme i metall och skyddsklass II. Lyra går också att använda i fuktiga utrymmen då den är IP44 underifrån. Lyra finns i tre storlekar 3", 6" och 8" med håltagning 3" = 95-100mm, 6" = 165-180mm och 8" 205-220mm. Armaturen finns i 3000K eller 4000K och har en utmärkt färgåtergivning CRI>90. Armaturen finns i varianter med on/off eller DALI.

On/off levereras med friliggande dragavlastat driftdon och 2,5m sladdställ. DALI kan kopplas som DALI eller som impulsstyrning/switch dim (vid impulsstyrning måste samtliga drivdon vara av samma fabrikat). DALI-varianten levereras med friliggande dragavlastat DALI-driftdon och 3,0m 5-ledarsladd.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IP-klass
7470639	LYRA 6" 940	14	1400	4000	-x-x127	Grå	IP44/20
7470640	LYRA 6" 940 DALI	14	1400	4000	-x-x127	Grå	IP44/20
7470635	LYRA 3" 940	11	1000	4000	-x-x100	Grå	IP40/20
7470636	LYRA 3" 940 DALI	16	1400	4000	-x-x100	Grå	IP40/20
7470642	LYRA 8" 930 DALI	20	2000	3000	-x-x140	Grå	IP44/20
7470644	LYRA 8" 940 DALI	20	2000	4000	-x-x140	Grå	IP44/20
7470637	LYRA 6" 930	14	1400	3000	-x-x127	Grå	IP44/20
7470638	LYRA 6" 930 DALI	14	1400	3000	-x-x127	Grå	IP44/20
7470633	LYRA 3" 930	11	1000	3000	-x-x100	Grå	IP40/20
7470634	LYRA 3" 930 DALI	16	1400	3000	-x-x100	Grå	IP40/20
7470641	LYRA 8" 930	20	2000	3000	-x-x140	Grå	IP40/20
7470643	LYRA 8" 940	20	2000	4000	-x-x140	Grå	IP44/20