

- Kapslad allroundarmatur
- Ger fint släppljus mot tak
- Tillverkad i Värnamo



Nembus är en kapslad allroundarmatur som uppfyller kraven för D-märkning. Armaturen lämpar sig bra som allmänbelysning i till exempel omklädningsrum, tvättstugor, källare, korridorer eller garage. Nembus ger ett behagligt släppljus i taket som minskar risken för bländning och tack vare det smala utförandet är armaturen enkel att placera.

Armaturen finns i två längder, 630 eller 1190mm, som 3000K eller 4000K samt med olika styrningar.

On/off DALI kan kopplas som DALI eller som impulsstyrning/Switch Dim. RS är utrustad med en rörelsesensor som tänder armaturen vid närvaro och släcker armaturen om ingen är närvaro registrerats under inställd fördröjningstid (5min). Sensorn kan även detektera rörelse genom glas och väggar (ej metall) och kan vara känslig för vibrationer, ventilation och dylikt. Det finns möjlighet till att låta en RS-armatur driva armaturer utan RS (slavarmaturer, on/off) dock maximalt 5st armaturer utan RS per armatur med RS. Armaturer med RS lämpar sig bäst för takhöjd upp till 4m. RS DIM möjliggör att ha ett trygghetsskapande grundljus på t.ex. 10% med en övergång till 100% ljusstyrka vid rörelse. Efter inställd tid utan rörelse (5min) återgår armaturen till 10%. På förfrågan kan RS DIM fås med programmerad släckning eller andra tidsinställningar. Det finns möjlighet till att låta en RS DIM-armatur driva armaturer utan RS DIM (slavarmaturer, DALI) dock maximalt 5st armaturer utan RS DIM per armatur med RS DIM. Armaturer med RS DIM lämpar sig bäst för takhöjd upp till 4m. BTDA möjliggör trådlös styrning och gruppering av armaturer med hjälp av Bluetooth och en app för iOS. Armaturerna kommunicerar med varandra genom ett meshnätverk som vidarebefordrar information via de andra armaturerna. Detta ger stabil signalstyrka och passar även bra i svåra miljöer för radiosignaler, exempelvis vid byggmaterial av tegel och betong.

Armaturen tillverkas i Värnamo.

Variationer

E-nummer	Produktnamn	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemperatur (K)	Mått (LxBxH/D, mm)	Färg	IP-klass
7214940	NEMBUS G2 L1190 840 DALI	36	4356	4000	1190x90x62	Vit	IP44
7214941	NEMBUS G2 L1290 830 RS	38	4140	3000	1290x90x62	Vit	IP44
7214931	NEMBUS G2 L630 840	19	2180	4000	630x90x62	Vit	IP44
7214942	NEMBUS G2 L1290 830 RSDIM	38	4140	3000	1290x90x62	Vit	IP44
7214932	NEMBUS G2 L630 840 DALI	19	2180	4000	630x90x62	Vit	IP44
7214933	NEMBUS G2 L730 830 RS	19	2071	3000	730x90x62	Vit	IP44
7214934	NEMBUS G2 L730 830 RSDIM	19	2071	3000	730x90x62	Vit	IP44
7214930	NEMBUS G2 L630 830 DALI	19	2071	3000	630x90x62	Vit	IP44
7214943	NEMBUS G2 L1290 840 RS	38	4356	4000	1290x90x62	Vit	IP44
7214944	NEMBUS G2 L1290 840 RSDIM	38	4356	4000	1290x90x62	Vit	IP44
7214935	NEMBUS G2 L730 840 RS	19	2180	4000	730x90x62	Vit	IP44
7214936	NEMBUS G2 L730 840 RSDIM	19	2180	4000	730x90x62	Vit	IP44
7214937	NEMBUS G2 L1190 830	36	4140	3000	1190x90x62	Vit	IP44
7214929	NEMBUS G2 L630 830	19	2071	3000	630x90x62	Vit	IP44
7214938	NEMBUS G2 L1190 830 DALI	36	4140	3000	1190x90x62	Vit	IP44
7214939	NEMBUS G2 L1190 840	36	4356	4000	1190x90x62	Vit	IP44
7215577	NEMBUS G2 L1290 830 BTDA	38	4140	3000	1290x90x62	Vit	IP44
7215578	NEMBUS G2 L1290 840 BTDA	38	4140	4000	1290x90x62	Vit	IP44